



## CW2.01/49

Łącznik dwubiegunowy, 10AX, czarny mat

|                                  |                      |                                      |                                      |                                         |                  |
|----------------------------------|----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|
| Seria                            | Simon 10             | Klasa ETIM                           | EC001590 Łącznik instalacyjny        | Ilość w opakowaniu zbiorczym            | 10               |
| Nazwa produktu/Rodzaj            | łącznik dwubiegunowy | Nadruk/Piktogram                     | symbol „0-1”                         | Jednostka miary                         | szt.             |
| Kolor                            | czarny mat           | Rodzaj materiału                     | tworzywo sztuczne, PC, bezhalogenowe | EAN opakowanie jednostkowe              | 5902787883973    |
| RAL (zbliżony)                   | RAL 9005             | Zabezpieczenie powierzchni           | lakierowanie                         | Typ opak. jedn.                         | folia zgrzewana  |
| Typ produktu                     | moduł                | Wykończenie powierzchni              | matowe                               | Wys. opak. jedn.                        | 16 cm            |
| Prąd znamionowy świetłówkowy     | 10 AX                | Sposób montażu [ETIM]                | montaż podtynkowy                    | Szer. opak. jedn.                       | 11 cm            |
| Napięcie znamionowe              | 250 V                | Sposób mocowania                     | pazurki / wkręty                     | Długość opakowania jednostkowego        | 4,7 cm           |
| Rodzaj podłączenia / Typ zacisku | zaciski śrubowe      | Wysokość produktu                    | 77 mm                                | Waga produktu w opakowaniu jednostkowym | 0,052 kg         |
| Stopień ochrony IP               | IP20/IP44            | Szerokość produktu                   | 77 mm                                | Typ opakowania zbiorczego               | pudełko zamykane |
| Podświetlenie                    | nie                  | Głębokość produktu                   | 42 mm                                | Wysokość opakowania zbiorczego          | 10 cm            |
|                                  |                      | Głębokość wbudowania                 | 26 mm                                | Szerokość opakowania zbiorczego         | 19 cm            |
|                                  |                      | Metoda eksploatacji/Sposób działania | klawisz kołyskowy                    | Długość opakowania zbiorczego           | 23 cm            |
|                                  |                      | Ilość klawiszy / dźwigni             | 1                                    |                                         |                  |
|                                  |                      | Układ połączeń                       | Łącznik 2-biegunowy (bistabilny)     |                                         |                  |