



## SF310/14

Puszka podłogowa, SF, prostokątna, 6×K45, 3×CIMA, 93mm÷128mm, IK08, szary grafit

|                                          |                                                        |                          |                                               |                                 |               |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|---------------|
| Seria                                    | SF                                                     | Rodzaj materiału         | tworzywo sztuczne, bezhalogenowe              | Ilość w opakowaniu zbiorczym    | 1             |
| Nazwa produktu/Rodzaj                    | puszka podłogowa                                       | Klasa ETIM               | EC000024 Wkład do montażu podpodłogowego      | Jednostka miary                 | szt.          |
| Kolor                                    | szary grafit                                           | Sposób montażu           | w podłodze podniesionej, w podłodze wylewanej | EAN opakowanie jednostkowe      | 8426436052581 |
| Stopień ochrony IP                       | IP40                                                   | Wymiary montażowe        | 170 × 210 mm                                  | Waga jedn.                      | 1,337 kg      |
| Kolor RAL (zbliżony)                     | RAL 7021                                               | Kształt produktu         | prostokątna                                   | Wysokość opakowania zbiorczego  | 9,5 cm        |
| Rodzaj modułów                           | K45, CIMA                                              | Odporność mechaniczna IK | IK08                                          | Szerokość opakowania zbiorczego | 18,6 cm       |
| Ilość modułów K45                        | 6 × K45                                                | Głębokość regulowana     | 93-128 mm                                     | Długość opakowania zbiorczego   | 22,6 cm       |
| Ilość modułów CIMA                       | 3 × CIMA                                               |                          |                                               |                                 |               |
| Odporność na ciepło                      | +125°C zgodnie z normą IEC 60695-10-2                  |                          |                                               |                                 |               |
| Palność materiału                        | +850°C / 30 sec. (GWFI zgodnie z normą IEC 60695-2-11) |                          |                                               |                                 |               |
| Maksymalne obciążenie zamkniętej puszeki | 800 kg                                                 |                          |                                               |                                 |               |
| Grubość wykończenia podłogi              | 5 mm                                                   |                          |                                               |                                 |               |