



EBR1

Sterownik do bram rolowanych z obsługą systemów bezpieczeństwa [Wi-Fi] - rollergate, (sterownik natynkowy)

Seria	Simon GO
Nazwa produktu/Rodzaj	sterownik do bram rolowanych z obsługą systemów bezpieczeństwa [Wi-Fi], rollergate
Typ produktu	sterownik natynkowy
Stopień ochrony IP	IP20
Uwagi	Produkt dedykowany do instalacji z przewodem neutralnym
Zużycie energii	< 1 W
Standard komunikacji	IEEE 802.11b/g/n (20 MHz), kompatybilny z WiFi, µWiFi
Rodzaj transmisji	dwukierunkowa, szyfrowana, z potwierdzeniem
Częstotliwość transmisji	2,4-2,4 GHz
kompatybilny z	Android, Apple iPad, Apple iPhone, iPad Mini, komputery i urządzenia mobilne HTML5
Sterowanie z aplikacji	SimonGO
Tryb pracy	połączenie Wi-Fi poprzez standardowy router, połączenie bezpośrednie, połączenie z dowolnego miejsca na świecie (wymagany dostęp do Internetu)
Typ wyjść	otwarty kolektor
Napięcie zasilające	230 V
Liczba wejść	4
Typ wejść	logiczne, napięciowe

Rodzaj materiału	poliuretan niezawierający halogenów, samogasnący - klasa B
montaż	natynkowy

Ilość w opakowaniu zbiorczym	5
Jednostka miary	szt.
EAN opakowanie jednostkowe	5902787896614
Typ opak. jedn.	kartonik
Wys. opak. jedn.	6,6 cm
Szer. opak. jedn.	14,1 cm
Długość opakowania jednostkowego	18,8 cm
Waga produktu w opakowaniu jednostkowym	0,45 kg