



EK4W

Sterownik do wyzwalania akcji [Wi-Fi], (sterownik dopuszkowy)

Seria	Simon GO
Nazwa produktu/Rodzaj	sterownik do wyzwalania akcji [Wi-Fi]
Typ produktu	sterownik dopuszkowy
Stopień ochrony IP	IP20
Uwagi	Produkt dedykowany do instalacji z przewodem neutralnym
Zużycie energii	< 1 W
Standard komunikacji	IEEE 802.11b/g/n (20 MHz), kompatybilny z WiFi, µWiFi
Rodzaj transmisji	dwukierunkowa, szyfrowana
Częstotliwość transmisji	2,4-2,4 GHz
kompatybilny z	Android, Apple iPad, Apple iPhone, iPad Mini, komputery i urządzenia mobilne HTML5
Sterowanie z aplikacji	SimonGO
Tryb pracy	połączenie Wi-Fi poprzez standardowy router, połączenie bezpośrednie, połączenie z dowolnego miejsca na świecie (wymagany dostęp do Internetu)
Typ wyjść	logiczne, przyciskowe, zwierane do N, konfigurowalne
Napięcie zasilające	230 V
Liczba wejść	4
Obsługiwane przyciski	4 przyciski pojedyncze lub 1 przycisk poczwórny, bistabilne (tradycyjne, krzyżowe) - bez podświetlenia, monostabilne (dzwonek)
Typ wejść	konfigurowalne, logiczne, przyciskowe, zwierne do N

Klasa ETIM	EC000236 Jednostka centralna sterownika PLC
Rodzaj materiału	poliuretan niezawierający halogenów, samogasnący - klasa B
montaż	montaż w puszcze podtynkowej (pogłębianej), w obudowie odbiornika, na szczycie słupa

Ilość w opakowaniu zbiorczym	18
Jednostka miary	szt.
EAN opakowanie jednostkowe	5902787896683
Typ opak. jedn.	kartonik
Wys. opak. jedn.	5,3 cm
Szer. opak. jedn.	3 cm
Długość opakowania jednostkowego	4 cm
Waga produktu w opakowaniu jednostkowym	0,034 kg