



## TEC2CAQ.01/111

Ładowarka USB podwójna, C+A, (moduł), 30W, biały mat

|                                  |                                                                                                    |                         |                                              |                                         |                  |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|
| Seria                            | Simon 55                                                                                           | Klasa ETIM              | EC000359 Ładowarka akumulatorowa uniwersalna | Ilość w opakowaniu zbiorczym            | 10               |
| Nazwa produktu/Rodzaj            | ładowarka USB podwójna                                                                             | Rodzaj materiału        | tworzywo sztuczne, PC, bezhalogenowe         | Jednostka miary                         | szt.             |
| Kolor                            | biały mat                                                                                          | Wykończenie powierzchni | matowe                                       | EAN opakowanie jednostkowe              | 5902787898731    |
| RAL (zbliżony)                   | RAL 9003                                                                                           | Sposób montażu [ETIM]   | montaż podtynkowy                            | Typ opak. jedn.                         | pudełko zamykane |
| Typ produktu                     | moduł                                                                                              | Sposób mocowania        | pazurki / wkręty                             | Wys. opak. jedn.                        | 5,5 cm           |
| Napięcie znamionowe              | 230 V                                                                                              | Wysokość produktu       | 75 mm                                        | Szer. opak. jedn.                       | 10 cm            |
| Rodzaj podłączenia / Typ zacisku | szybkolączna                                                                                       | Szerokość produktu      | 75 mm                                        | Długość opakowania jednostkowego        | 10 cm            |
| Stopień ochrony IP               | IP20                                                                                               | Głębokość produktu      | 40 mm                                        | Waga produktu w opakowaniu jednostkowym | 0,12 kg          |
| USB                              | C+A                                                                                                | Głębokość wbudowania    | 29 mm                                        | Typ opakowania zbiorczego               | pudełko zamykane |
| Moc ładowania                    | A+C: 15,0W (5,0V/3,0A),<br>A/C: 30 W (5,0V/3,0A, 9,0V/3,0A,<br>12,0V/2,5A, 15,0V/2,0A, 20,0V/1,5A) |                         |                                              | Wysokość opakowania zbiorczego          | 10 cm            |
| Maksymalna moc ładowania         | 30 W                                                                                               |                         |                                              | Szerokość opakowania zbiorczego         | 19 cm            |
|                                  |                                                                                                    |                         |                                              | Długość opakowania zbiorczego           | 29 cm            |