



ED1W.PRO

Sterownik do furtki i/lub drzwi z zewnętrzną anteną sterowany smartfonem [Wi-Fi], 5A 230V AC 5A 30V DC, (moduł z zewnętrzną anteną)

Seria	Simon GO	Wysokość produktu	92 mm	Jednostka miary	szt.
Nazwa produktu/Rodzaj	sterownik do furtki i/lub drzwi z zewnętrzną anteną sterowany smartfonem [Wi-Fi]	Szerokość produktu	50 mm	EAN opakowanie jednostkowe	5902787911447
Typ produktu	moduł z zewnętrzną anteną	Głębokość produktu	28 mm	Typ opak. jedn.	kartonik
Stopień ochrony IP	IP54	Liczba wyjść	1		
Zużycie energii	< 1 W	montaż	dwa owalne otwory montażowe (18 mm szer. x 3,5 mm wys.) lub taśma samoprzylepna		
Standard komunikacji	IEEE 802.11g, kompatybilny z Wi-Fi, μWi-Fi	API	https://technical.blebox.eu/ , otwarte		
Rodzaj transmisji	dwukierunkowa, szyfrowana	Polaryzacja wejść	Dowolna		
Częstotliwość transmisji	2,4-2,4 GHz	Wyjście antenowe	tak, RP-SMA		
kompatybilny z	Android, Apple iPad, Apple iPhone, iPad Mini, komputery i urządzenia mobilne HTML5	Wyjście zasilania akcesoriów	12 - 24V DC / 100mA		
Sterowanie z aplikacji	SimonGO				
Maksymalne obciążenie	1150VA @ 230V AC, 1150W dla obciążenia rezystancyjnego (np. grzałka), 150W @ 30V DC, 5A 230V AC, 5A 30V DC				
Tryb pracy	połączenie Wi-Fi poprzez standardowy router, połączenie bezpośrednie (Access Point), połączenie z dowolnego miejsca na świecie (wymagany dostęp do Internetu)				
Rodzaj napięcia	12-24 V AC/DC				
Napięcie zasilania	12-24V AC/DC				
Typ wyjść	przełącznikowe NO, separowane				
Liczba wejść	3				
Typ wejść	logiczne, bezpotencjałowe, zwierane do drugiego bieguna, w zależności od potencjału złącza C				
Separacja galwaniczna	tak				