

PÓŁMASKA FILTRUJĄCA BEZ ZAWORU

OCHRONA DRÓG ODDECHOWYCH

▶ MN-06-600



- Klasa FFP1
- Produkowana z najwyższej jakości surowców
- Zapewnia komfort pracy
- Szeroki zakres zastosowania
- Wyprodukowane w Polsce

▶ CECHY I KORZYŚCI



BARDZO WYTRZYMAŁA KONSTRUKCJA i anatomiczne ukształtowanie dopasowujące się do większości kształtów twarzy.



USZCZELKA NOSOWA wykonana z pianki poliuretanowej zapewnia odpowiednią szczelność półmasksi jednocześnie jest wyjątkowo komfortowa i delikatna dla skóry.



ZACISK NOSOWY umożliwia formowanie półmasksi w obrębie nosa zapewniając odpowiednie dopasowanie oraz dobre pole widzenia.



WIELOWARSTWOWY MATERIAŁ FILTRACYJNY - polipropylen, umożliwia łatwe i bezproblemowe oddychanie podczas pracy w półmasce.



TAŚMA NAGŁOWIA zapewnia stabilne i bezpieczne dopasowanie półmasksi.



Zanieczyszczone powietrze

Wilgoć

Zewnętrzna ochronna tkanina

Nowy, innowacyjny, materiał filtracyjny

Ochronna tkanina mająca kontakt z twarzą

Oczyszczone powietrze po filtracji

PÓŁMASKA FILTRUJĄCA BEZ ZAWORU

OCHRONA DRÓG ODDECHOWYCH

► ZASTOSOWANIE

- Stosowane do ochrony górnych dróg oddechowych w trakcie prac w miejscach o dużym zapyleniu lub szkodliwym stężeniu cząstek stałych i aerozoli.

► UŻYTKOWNICY

- Kamieniarze
- Glazurnicy
- Murarze
- Ogrodnicy
- Majsterkowicze
- Rolnicy

INFORMACJE O DOSTĘPNYCH PRODUKTACH

PÓŁMASKI DOSTĘPNE W OFERCIE HOME TOOLS

PARAMETRY UŻYTKOWE PÓŁMASEK	MN-06-600
	
	jednokrotnego użytku
Klasa (wg. PN-EN 149+A1:2010)	FFP1
Penetracja przez materiał filtracyjny aerozolu chlorku sodu lub mgły olejowej	≤ 20%
Przeciek całkowity	≤ 22%
Początkowy opór wdechu przy przepływie 95 l/min	≤ 210 Pa
Początkowy opór wydechu 160 l/min	≤ 300 Pa
Opór oddychania po zapyleniu pyłem dolomitowym przy przepływie: 95 l/min (wdech) 95 l/min (wydech)	≤ 300 Pa ≤ 300 Pa
Jednostka sprzedaży - opakowanie	5 szt.

ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ