

PÓŁMASKA FILTRUJĄCA Z ZAWOREM

OCHRONA DRÓG ODDECHOWYCH

▶ MN-06-610



- Klasa filtracji FFP1
- Produkowana z najwyższej jakości surowców
- Zapewnia komfort pracy
- Zawór wydechowy z tworzywa sztucznego
- Szeroki zakres zastosowania
- Wyprodukowane w Polsce

▶ CECHY I KORZYŚCI



ZACISK NOSOWY umożliwia formowanie półmasksi w obrębie nosa zapewniając odpowiednie dopasowanie oraz dobre pole widzenia.



ZAWÓR WYDECHOWY pozwala skutecznie i szybko pozbyć się dwutlenku węgla i pary wodnej spod maski, co ułatwia pracę podczas dużego wysiłku fizycznego.



TAŚMA MOCUJĄCA posiadająca regulację długości gwarantuje stabilne i bezpieczne dopasowanie półmasksi.



WIELOWARSTWOWY materiał filtracyjny: polipropylen, umożliwia łatwe i bezproblemowe oddychanie podczas pracy w półmasce.



CHŁONNE USZCZELNIENIE dodatkowo uszczelnia półmaskę i wchłania pot, tak aby maksymalnie poprawić komfort użytkowania półmasksi, szczególnie w trudnych warunkach pracy np. wysoka temperatura, wysoka wilgotność.



Zanieczyszczone powietrze

Wilgoć

Zewnętrzna ochronna tkanina

Nowy, innowacyjny, materiał filtracyjny

Ochronna tkanina mająca kontakt z twarzą

Oczyszczone powietrze po filtracji

ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

MODECO EXPERT

PÓŁMASKA FILTRUJĄCA Z ZAWOREM

OCHRONA DRÓG ODDECHOWYCH



ZASTOSOWANIE

- Stosowane do ochrony górnych dróg oddechowych w trakcie prac w miejscach o dużym zapyleniu lub szkodliwym stężeniu cząstek stałych i aerozoli.

UŻYTKOWNICY

- Kamieniarze
- Glazurnicy
- Murarze
- Ogrodnicy
- Majsterkowicze
- Rolnicy

INFORMACJE O DOSTĘPNYCH PRODUKTACH

PÓŁMASKI DOSTĘPNE W OFERCIE MODECO EXPERT				
PARAMETRY UŻYTKOWE PÓŁMASEK	MN-06-610	MN-06-611	MN-06-612	MN-06-621
	jednokrotnego użytku	jednokrotnego użytku	jednokrotnego użytku	wielokrotnego użytku
				warstwa węgla aktywnego
Klasa (wg. PN-EN 149+A1:2010)	FFP1	FFP2	FFP3	FFP2
Penetracja przez materiał filtracyjny aerozolu chlorku sodu lub mgły olejowej	≤ 20%	≤ 6%	≤ 1%	≤ 6%
Przeciek całkowity	≤ 22%	≤ 8%	≤ 2%	≤ 8%
Początkowy opór wdechu przy przepływie 95 l/min	≤ 210 Pa	≤ 240 Pa	≤ 300 Pa	≤ 240 Pa
Początkowy opór wydechu 160 l/min	≤ 300 Pa	≤ 300 Pa	≤ 300 Pa	≤ 300 Pa
Opór oddychania po zapyleniu pyłem dolomitowym przy przepływie: 95 l/min (wdech) 95 l/min (wydech)	≤ 400 Pa ≤ 300 Pa	≤ 500 Pa ≤ 300 Pa	≤ 700 Pa ≤ 300 Pa	≤ 500 Pa ≤ 300 Pa
Jednostka sprzedaży - opakowanie	3 szt.	3 szt.	2 szt.	2 szt.