




K-P3-416 NAPINACZ HAK-OCZKO



Informacja o produkcie

Cechy i korzyści

- Wyprodukowano ze stali niskowęglowej
- Konstrukcja składa się z dwóch kutech szczęk z gwintem walcowanym
- Kute przytacza oko i hak są zakręcone na obu końcach kutej szczęki napinającej
- Powłoka ocynku galwanicznego dla polepszonej odporności na korozję
- Wiele zastosowań w różnych gałęziach przemysłu
- Możliwość napinania lin stalowych i kabli

Aplikacje

- Regulacja napięcia i długości drutów stalowych, przewodów i lin
- Napinanie ciesielskich taśm perforowanych
- Są używane do działania jako punkt zabezpieczający i do tworzenia napięcia w linach otaczających ring zapasniczy lub bokserki
- Wykorzystywane w transporcie morskim do napinania elementów odciągów i olinowania statku
- W budownictwie są często używane do zapewnienia wsparcia naprężenia dla mostów wiszących, dużych budynków i poręczy linowych
- W lotnictwie służą do napinania kabli i przewodów występujących w konstrukcjach samolotów

Informacja o produkcji

Produkt	Rozmiary				
	A	B	H	L	D
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
K-P3-416-06110-H0	76	66	86	110	9
K-P3-416-08110-H0	88	73	77	110	10
K-P3-416-10125-H0	109	85	86	120	14

Dane logistyczne

Produkt	Rozmiary					Ilość [szt]			Waga [kg]			Kody ean
	A [mm]	B [mm]	H [mm]	L [mm]	D [mm]	Opako- wanie jednost- kowe	Opako- wanie zbiorcze	Paleta	Opako- wanie jednost- kowe	Opako- wanie zbiorcze	Paleta	
K-P3-416-06110-H0	76	66	86	110	9	30	30	1620	3.0	3.0	192.0	5906675511191
K-P3-416-08110-H0	88	73	77	110	10	30	30	1620	5.4	5.4	321.6	5906675511221
K-P3-416-10125-H0	109	85	86	120	14	20	20	1080	6.2	6.2	364.8	5906675511252