

MN-76-020 Wycinak do otworów w glazurze

Wycinak do otworów w glazurze z regulowanym rozstawem ostrza od 40 mm do 90 mm



Cechy i zalety

- Regulowany rozstaw ostrza od 40 mm do 90 mm pozwala na wiercenie otworów o różnej średnicy
- Stałe ostrze niweluje ryzyko wypadania podczas pracy
- Wysokiej jakości ostrze HM zapewnia stałe parametry podczas wiercenia

Zastosowanie

- Do wiercenia otworów w ceramice, glazurze i terrakocie
- Przeznaczone do użytku wraz z wiertarką oraz wiertarko-wkrętarką akumulatorową

Użytkownicy

- Majsterkowicze
- Glazurnicy
- Dekarze
- Instalatorzy

Produkty powiązane

- MN-90-021 Wiertarka udarowa 550 W
- MN-90-022 Wiertarka udarowa 810 W
- MN-90-023 Wiertarka udarowa 1100 W
- MN-90-024 Wiertarka udarowa 1100 W
- MN-90-025 Wiertarka udarowa 550 W

Dane techniczne

Indeks	Rozstaw wycinka do otworów	Opakowanie jednostkowe	Opakowanie zbiorcze	Waga opakowania jednostkowego	Waga opakowania zbiorczego	EAN
	[mm]	[szt]	[szt]	[kg]	[kg]	
MN-76-020	40 - 90	1	60	0.10	5.8	5906757113121

Ostrzeżenia



- Zawsze używaj ochrony oczu (okulary, gogle lub przyłbice ochronne)
- Zawsze używaj ochrony rąk (rękawice)
- Zawsze używaj ochrony dróg oddechowych (maski)
- Zawsze używaj ochrony słuchu (nauszniki, zatyczki do uszu)