

KARTA CHARAKTERYSTYKI

PRODUKT	MN-97-980-1; MN-97-980-5; MN-97-980-B	
DOZOWNIKI	simHM12 P 100 W simHM12 P 180 W simHM12 I 300 W simHM12 HD 400 W	
ZASTOSOWANIE	Universal.	
WŁAŚCIWOŚCI	Bezbarwny klej dobrą przyczepność do wielu rodzajów podłoża, takie jak drewno, karton, tekstylia, szkła, ceramiki i pewnych tworzyw sztucznych, takich jak ABS, PVC (sztywne), PS, PMMA i PC.	
OPIS	Baza chemiczna :	EVA
	Skład :	Klasyfikacja niebezpiecznych składników zgodnie z przepisami.
	kolor :	Przezroczysty
	Średnica :	Ø 11,4 ± 0,40 mm
	Długość :	100 / 200 / 300 mm ± 5 mm
DANE TECHNICZNE	Lepkość (180 °C) :	10.000 ± 3.000 CP
	Temperatura mięknięcia :	87 ± 5 °C
	Temperatura stosowania :	170 °C - 210 °C
	Czas otwarty :	40" - 50" (Długo)
	Czas wiązania :	20" - 25"
PREZENTACJA	Torebka ½ / 1 / 2 kg Pudełko 5 / 10 / 16 / 20 kg	
INFORMACJA	Wszystkie składniki tego produktu spełniają wymagania Rozporządzenia Komisji (WE) nr 10/2011 w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością i zostały uznane za dopuszczone do zastosowania w klejach pozostających w pośrednim kontakcie z żywnością przez Amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków FDA (przepisy federalne CFR: Title 21, Section 175.105 "Adhesives").	



Koelner Rawlplug IP Sp. z o.o.
ul. Kwidzińska 6, 51-416 Wrocław, Polska
tel.: +48 (71) 326 01 00, fax: +48 (71) 372 61 11
mail: info@rawlplug.com

NIP: 677-23-54-296
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy
KRS: 0000378370, kapitał zakładowy: 298.146.000 PLN

www.rawlplug.com