

KARTA CHARAKTERYSTYKI

PRODUKT	MN-97-995-1; MN-97-995-5; MN-97-995-B	
DOZOWNIKI	simHM12 P 100 W simHM12 P 180 W simHM12 I 300 W simHM12 HD 400 W	
ZASTOSOWANIA	Uniwersalny.	
WŁAŚCIWOŚCI	Biały klej o dobrej przylepności na różnych powierzchniach, takich jak drewno, karton, tkaniny, szkło, ceramika i niektóre tworzywa sztuczne, takie jak ABS, PVC (sztywne), PS, PMMA i PC.	
OPIS	Podstawowy składnik chemiczny:	EVA
	Skład:	Produkt nie sklasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP).
	Kolor:	Biały
	Przekrój:	Ø 11,40 ± 0,40 mm
	Długość:	100 / 200 / 300 mm ± 5 mm
DANE TECHNICZNE	Lepkość (180 °C):	10 000 ± 3000 cP
	Temperatura zmiękczenia:	87 ± 5 °C
	Temperatura stosowania:	170 °C - 210 °C
	Czas otwarcia:	40" - 50" (długi)
	Czas utrwalania:	20" - 25"
PREZENTACJA	Waga 5 / 10 / 20 kg w opakowaniu 600 kg na palecie	
INFORMACJE	Wszystkie składniki tego produktu spełniają wymogi rozporządzenia (UE) nr 10/2011 w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością i są dopuszczone do stosowania w klejach mających pośredni kontakt z żywnością przez Food & Drug Administration (Code of Federal Regulations, Title 21, Section 175.105 "Adhesives").	



Koelner Rawlplug IP Sp. z o.o.
ul. Kwidzińska 6, 51-416 Wrocław, Polska
tel.: +48 (71) 326 01 00, fax: +48 (71) 372 61 11
mail: info@rawlplug.com

NIP: 677-23-54-296
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy
KRS: 0000378370, kapitał zakładowy: 298.146.000 PLN

www.rawlplug.com