

RT-HSSP

WIERTŁA SZLIFOWANE DO METALU

Wiertła szlifowane HSSP do precyzyjnego wiercenia w stalach i metalach nieżelaznych

CECHY I KORZYŚCI

Wyprodukowane zgodnie z normą DIN 338 zapewniającą stałe parametry i wymiary wiertel.

Kąt wierzchołkowy 135° umożliwia wiercenie w stalach o dużej wytrzymałości.

Wiertła wyprodukowane z wysokiej jakości stali szybkoobrotowej HSS gwarantującej długą żywotność.

Szlifowana spirala umożliwia precyzyjne wiercenie.

Geometria dwuścianowa wierzchołka (SPLIT POINT) zapewnia idealne centrowanie i zmniejsza nacisk w trakcie wiercenia.

PODŁOŻA



Blacha stalowa



Profil stalowy



Aluminium



Metale nieżelazne





ZASTOSOWANIE

Konstrukcje stalowe



DANE LOGISTYCZNE

SKU	Średnica	Długość	Jednostka podstawowa-sprzedaży	Opakowanie jednostkowe	Opakowanie zbiorcze	OJ Waga brutto	OZ Waga brutto	EAN
RT-HSSP-010	1.0	34.0	op	200.0	1000.0	1.2	6.0	5906675346182
RT-HSSP-010-B10	1.0	34.0	op	60.0	360.0	0.5	3.0	5906675223667
RT-HSSP-012-B10	1.2	38.0	op	120.0	360.0	1.3	4.0	5906675408200
RT-HSSP-015	1.5	40.0	op	200.0	1000.0	1.3	6.5	5906675346199
RT-HSSP-015-B10	1.5	40.0	op	60.0	360.0	0.8	4.5	5906675394398
RT-HSSP-019-B10	1.9	46.0	op	60.0	360.0	0.9	5.5	5906675408217
RT-HSSP-020	2.0	49.0	op	120.0	1080.0	1.0	9.0	5906675346205
RT-HSSP-020-B10	2.0	49.0	op	60.0	360.0	1.0	6.0	5906675394404
RT-HSSP-022-B10	2.2	53.0	op	60.0	360.0	1.3	7.5	5906675408231
RT-HSSP-024-B10	2.4	57.0	op	60.0	360.0	1.3	8.0	5906675408248
RT-HSSP-025	2.5	57.0	op	120.0	1200.0	1.3	12.5	5906675346212
RT-HSSP-025-B10	2.5	57.0	op	60.0	360.0	1.4	8.5	5906675394411
RT-HSSP-027-B10	2.7	61.0	op	60.0	360.0	1.7	10.0	5906675408255
RT-HSSP-028-B10	2.8	61.0	op	60.0	360.0	1.8	10.5	5906675411934
RT-HSSP-029-B10	2.9	61.0	op	60.0	360.0	1.8	11.0	5906675411941
RT-HSSP-030	3.0	61.0	op	120.0	1200.0	1.6	16.0	5906675346229
RT-HSSP-030-B10	3.0	61.0	op	60.0	360.0	2.0	12.0	5906675394428
RT-HSSP-031	3.1	63.0	op	85.0	1020.0	1.2	14.0	5906675346236
RT-HSSP-031-B10	3.1	63.0	op	60.0	360.0	2.2	13.0	5906675394435
RT-HSSP-032	3.2	65.0	op	85.0	1020.0	1.3	15.0	5906675346243
RT-HSSP-032-B10	3.2	65.0	op	60.0	360.0	2.3	14.0	5906675394442
RT-HSSP-033	3.3	68.0	op	85.0	1020.0	1.3	15.0	5906675346250
RT-HSSP-033-B10	3.3	68.0	op	60.0	360.0	2.5	15.0	5906675394459
RT-HSSP-034-B10	3.4	70.0	op	60.0	360.0	2.7	16.0	5906675411958
RT-HSSP-035	3.5	70.0	op	85.0	1020.0	1.3	16.0	5906675346267
RT-HSSP-035-B10	3.5	70.0	op	60.0	360.0	2.8	17.0	5906675394466
RT-HSSP-036-B10	3.6	70.0	op	60.0	240.0	3.4	13.5	5906675411965
RT-HSSP-037-B10	3.7	70.0	op	60.0	240.0	3.5	14.0	5906675411972
RT-HSSP-038-B10	3.8	75.0	op	60.0	240.0	3.6	14.5	5906675411989
RT-HSSP-039-B10	3.9	75.0	op	60.0	240.0	3.6	14.5	5906675411996
RT-HSSP-040	4.0	75.0	op	70.0	840.0	1.3	16.0	5906675346274
RT-HSSP-040-B10	4.0	75.0	op	60.0	240.0	3.8	15.0	5906675394473
RT-HSSP-041	4.1	75.0	op	70.0	840.0	1.4	16.5	5906675346281
RT-HSSP-041-B10	4.1	75.0	op	60.0	240.0	3.9	15.5	5906675394480
RT-HSSP-042	4.2	78.0	op	70.0	840.0	1.4	17.0	5906675346304
RT-HSSP-042-B10	4.2	78.0	op	60.0	240.0	4.1	16.5	5906675394497
RT-HSSP-043	4.3	78.0	op	70.0	700.0	1.4	14.0	5906675346311
RT-HSSP-043-B10	4.3	78.0	op	40.0	160.0	3.4	13.5	5906675394503
RT-HSSP-045	4.5	80.0	op	70.0	700.0	1.6	16.0	5906675346328
RT-HSSP-045-B10	4.5	80.0	op	40.0	160.0	3.6	14.5	5906675394510
RT-HSSP-048	4.8	82.0	op	60.0	720.0	1.6	19.0	5906675346335
RT-HSSP-048-B10	4.8	82.0	op	40.0	160.0	4.3	17.0	5906675394527
RT-HSSP-049	4.9	84.0	op	60.0	720.0	1.6	19.5	5906675346342
RT-HSSP-049-B10	4.9	84.0	op	40.0	160.0	4.5	18.0	5906675394541
RT-HSSP-050	5.0	86.0	op	60.0	720.0	1.7	20.0	5906675346359
RT-HSSP-050-B10	5.0	86.0	op	40.0	160.0	4.5	18.0	5906675394565
RT-HSSP-051	5.1	86.0	sz	60.0	720.0	1.1	13.0	5906675346366
RT-HSSP-051-B10	5.1	86.0	op	40.0	160.0	4.8	19.0	5906675394572
RT-HSSP-052	5.2	86.0	sz	60.0	720.0	1.1	13.5	5906675412030
RT-HSSP-052-B10	5.2	86.0	op	40.0	120.0	4.8	14.5	5906675412047
RT-HSSP-055	5.5	93.0	sz	60.0	720.0	1.3	15.0	5906675346373
RT-HSSP-055-B10	5.5	93.0	op	40.0	120.0	5.8	17.5	5906675394589
RT-HSSP-060	6.0	93.0	sz	50.0	600.0	1.2	14.0	5906675346380
RT-HSSP-060-B10	6.0	93.0	op	40.0	120.0	6.7	20.0	5906675394596
RT-HSSP-061-B10	6.1	101.0	op	40.0	80.0	7.5	15.0	5906675412054
RT-HSSP-062-B10	6.2	101.0	op	40.0	80.0	8.0	16.0	5906675412061
RT-HSSP-065	6.5	101.0	sz	50.0	600.0	1.4	16.5	5906675346403
RT-HSSP-065-B10	6.5	101.0	op	40.0	80.0	8.5	17.0	5906675394602
RT-HSSP-068-B10	6.8	109.0	op	40.0	80.0	9.5	19.0	5906675412078
RT-HSSP-070	7.0	109.0	sz	50.0	600.0	1.6	19.5	5906675346410
RT-HSSP-070-B10	7.0	109.0	op	40.0	80.0	10.5	21.0	5906675394619
RT-HSSP-075	7.5	109.0	sz	50.0	600.0	1.8	21.0	5906675346427
RT-HSSP-075-B5	7.5	109.0	op	40.0	80.0	6.5	13.0	5906675394626
RT-HSSP-080	8.0	117.0	sz	25.0	300.0	1.0	12.5	5906675346434

DANE LOGISTYCZNE

SKU	Średnica	Długość	Jednostka podstawowa-sprzedaży	Opakowanie jednostkowe	Opakowanie zbiorcze	OJ Waga brutto	OZ Waga brutto	EAN
RT-HSSP-080-B5	8.0	117.0	op	16.0	64.0	3.1	12.5	5906675394640
RT-HSSP-082-B5	8.2	117.0	op	16.0	64.0	3.3	13.0	5906675412085
RT-HSSP-085	8.5	117.0	sz	25.0	300.0	1.2	14.5	5906675346441
RT-HSSP-085-B5	8.5	117.0	op	16.0	64.0	3.5	14.0	5906675394671
RT-HSSP-090	9.0	125.0	sz	20.0	240.0	1.1	13.0	5906675346458
RT-HSSP-090-B5	9.0	125.0	op	16.0	64.0	4.0	16.0	5906675394688
RT-HSSP-095	9.5	125.0	sz	20.0	240.0	1.2	14.5	5906675346465
RT-HSSP-095-B5	9.5	125.0	op	16.0	64.0	4.4	17.5	5906675394695
RT-HSSP-100	10.0	133.0	sz	20.0	240.0	1.3	16.0	5906675346472
RT-HSSP-100-B5	10.0	133.0	op	16.0	64.0	5.0	20.0	5906675394701
RT-HSSP-102-B5	10.2	133.0	op	16.0	64.0	5.3	21.0	5906675412092
RT-HSSP-105-B5	10.5	133.0	op	6.0	36.0	2.2	13.0	5906675412108
RT-HSSP-110	11.0	142.0	sz	18.0	216.0	1.5	18.0	5906675346489
RT-HSSP-110-B5	11.0	142.0	op	6.0	36.0	2.5	15.0	5906675394718
RT-HSSP-120	12.0	151.0	sz	16.0	192.0	1.6	19.5	5906675346502
RT-HSSP-120-B5	12.0	151.0	op	6.0	36.0	3.0	18.0	5906675394725
RT-HSSP-125-B5	12.5	151.0	op	6.0	36.0	3.4	20.5	5906675412115
RT-HSSP-130	13.0	151.0	sz	16.0	128.0	1.9	15.0	5906675346519
RT-HSSP-130-B5	13.0	151.0	op	6.0	36.0	3.5	21.0	5906675394732

PRODUKTY POWIĄZANE

WIERCENIE	Automatycznie	Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka RawlDriver 55Nm, 18V, z akumulatorami R-PDD18-55-M2 	Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka RawlDriver 70Nm, 18V, z akumulatorami R-PDD18-70-M2 	Wiertarko-wkrętarka z opcją uderu 18V R-PDD18-P100-S 
	OCHRONA	Aksesoria	Rękawice ochronne do elektronarzędzi R-PGL 	