

RT-MAXR

REBARDRILL SDS MAX

Wiertło SDS max z 3 symetrycznie rozmieszczonymi krawędziami tnącymi, do wiercenia otworów w betonie zbrojonym, betonie, kamieniu i twardej cegle.

CECHY I KORZYŚCI

3 symetrycznie rozmieszczone krawędzie tnące umożliwiają dokonanie idealnie prostych i osiowych odwiertów.

Płytki widii o kącie natarcia 135° umożliwia wiercenie w zbrojonym betonie.

3 powierzchnie odcięcia urobku i specjalny kształt wiertła ułatwiają wyprowadzenie pyłu.

Wyjątkowo wysoka jakość, cylindryczność i osiowość wykonanych otworów, potwierdzona międzynarodowym certyfikatem SicherSafe.

Bardzo głębokie osadzenie płytki widii znacznie poprawia połączenie z trzpieniem wiertła co wpływa na jego wysoką jakość.

Stal o specyfikacji 34CrNiMo6 zapewnia wysoką wytrzymałość i dużą trwałość.

Punkt centrujący umożliwia szybkie rozpoczęcie wiercenia bez ślizgania się wiertła.

Monolityczna płytka widii zwiększa żywotność wiertła.

PODŁOŻA



Kamień naturalny



Beton



Beton zbrojony



Cegła pełna






ZASTOSOWANIE

Kotwienie wklejane prętami zbrojeniowymi

Kotwienie wklejane prętami gwintowanymi

Konstrukcje betonowe

Konstrukcje murowe



DANE LOGISTYCZNE

SKU	Średnica	Długość	Długość robocza	Jednostka podstawowa sprzedaży	Opakowanie jednostkowe	Opakowanie zbiorcze	OJ Waga brutto	OZ Waga brutto	EAN
RT-MAXR-12/340	12.0	340.0	200.0	sz	1.0	50.0	0.4	19.5	5906675416762
RT-MAXR-12/540	12.0	540.0	400.0	sz	1.0	40.0	0.4	15.9	5906675416779
RT-MAXR-14/340	14.0	340.0	200.0	sz	1.0	50.0	0.4	20.6	5906675416786
RT-MAXR-14/540	14.0	540.0	400.0	sz	1.0	40.0	0.6	24.3	5906675416793
RT-MAXR-15/340	15.0	340.0	200.0	sz	1.0	50.0	0.4	22.5	5906675416809
RT-MAXR-15/540	15.0	540.0	400.0	sz	1.0	30.0	0.6	18.4	5906675416816
RT-MAXR-16/340	16.0	340.0	200.0	sz	1.0	50.0	0.4	22.5	5906675416823
RT-MAXR-16/540	16.0	540.0	400.0	sz	1.0	30.0	0.6	18.4	5906675416830
RT-MAXR-18/340	18.0	340.0	200.0	sz	1.0	40.0	0.5	20.5	5906675416847
RT-MAXR-18/540	18.0	540.0	400.0	sz	1.0	30.0	0.7	22.1	5906675416854
RT-MAXR-20/340	20.0	340.0	200.0	sz	1.0	40.0	0.5	22.3	5906675416861
RT-MAXR-20/540	20.0	540.0	400.0	sz	1.0	25.0	0.8	21.0	5906675416878

PRODUKTY POWIĄZANE

WIERCENIE	Automatycznie Młotowiertarka SDS MAX 1350W; 42mm; 13J R-PCH-421350 	
OCHRONA	Akcesoria Rękawice ochronne do elektronarzędzi R-PGL-01-10 	
WIERCENIE	Czyszczenie przy wierceniu Metalowy wycior do manualnego czyszczenia otworów R-BRUSH-M 	Pompka ręczna R-BLOWPUMP 
MONTAŻ	Kotwa chemiczna epoksydowa R-KEX-II 	Pręt gwintowany do zastosowania z kotwami chemicznymi w różnych podłożach R-STUDS 
		Kotwa opaskowa R-XPT 