

RT-SDSA WIERTŁA AGGRESSOR SDS PLUS

Wiertła SDS plus do szybkiego wiercenia w betonie

CECHY I KORZYŚCI

Agresywne żłobienia umożliwiają szybki odciąg urobku i zwiększają prędkość wiercenia.

Wyjątkowo wysoka jakość, cylindryczność i osiowość wykonanych otworów, potwierdzona międzynarodowym certyfikatem SicherSafe.

Bardzo głębokie osadzenie płytki widii znacznie poprawia połączenie z trzpieniem wiertła co wpływa na jego wysoką jakość.

Stal o specyfikacji 34CrNiMo6 zapewnia wysoką wytrzymałość i dużą trwałość.

Punkt centrujący umożliwia szybkie rozpoczęcie wiercenia bez ślizgania się wiertła.

Kąt płytki widii 160° umożliwia szybkie wiercenie w betonie.

Poddane obróbce cieplnej, dzięki której twardość stali wzrasta do 52 HRC co zapewnia optymalną odporność podczas pracy.

PODŁOŻA



Kamień naturalny



Beton



Gazobeton



Cegła pełna



Cegła otworowa





ZASTOSOWANIE

Konstrukcje betonowe

Konstrukcje murowe



DANE LOGISTYCZNE

SKU	Średnica	Długość	Długość robocza	Jednostka podstawowa sprzedaży	Opakowanie jednostkowe	Opakowanie zbiorcze	OJ Waga brutto	OZ Waga brutto	EAN
RT-SDSA-10/1000	10.0	1000.0	940.0	sz	1.0	50.0	0.5	27.9	5906675114934
RT-SDSA-10/110	10.0	110.0	50.0	sz	1.0	200.0	0.1	12.0	5906675026596
RT-SDSA-10/160	10.0	160.0	100.0	sz	1.0	150.0	0.1	11.7	5906675026602
RT-SDSA-10/160B12	10.0	160.0	100.0	sz	12.0	30.0	0.8	25.5	5906675063553
RT-SDSA-10/210	10.0	210.0	150.0	sz	1.0	100.0	0.1	10.0	5906675026619
RT-SDSA-10/210B12	10.0	210.0	150.0	sz	12.0	20.0	1.0	21.3	5906675335643
RT-SDSA-10/260	10.0	260.0	200.0	sz	1.0	100.0	0.1	11.9	5906675026626
RT-SDSA-10/260B12	10.0	260.0	200.0	sz	12.0	18.0	1.3	23.1	5906675335278
RT-SDSA-10/310	10.0	310.0	250.0	sz	1.0	100.0	0.1	14.2	5906675028002
RT-SDSA-10/310B12	10.0	310.0	250.0	sz	12.0	15.0	1.5	22.7	5906675063515
RT-SDSA-10/360	10.0	360.0	300.0	sz	1.0	100.0	0.1	14.4	5906675387116
RT-SDSA-10/410	10.0	410.0	350.0	sz	1.0	100.0	0.2	15.9	5906675335285
RT-SDSA-10/460	10.0	460.0	350.0	sz	1.0	100.0	0.2	20.5	5906675114910
RT-SDSA-10/610	10.0	610.0	550.0	sz	1.0	75.0	0.3	20.1	5906675114927
RT-SDSA-11/310	11.0	310.0	250.0	sz	1.0	100.0	0.2	16.4	5906675086163
RT-SDSA-11/410	11.0	410.0	350.0	sz	1.0	100.0	0.2	16.4	5906675086811
RT-SDSA-12/1000	12.0	1000.0	940.0	sz	1.0	40.0	0.5	22.5	5906675114965
RT-SDSA-12/160	12.0	160.0	100.0	sz	1.0	150.0	0.1	14.1	5906675026633
RT-SDSA-12/210	12.0	210.0	150.0	sz	1.0	100.0	0.1	12.4	5906675026640
RT-SDSA-12/260	12.0	260.0	200.0	sz	1.0	100.0	0.1	14.2	5906675028019
RT-SDSA-12/310	12.0	310.0	250.0	sz	1.0	100.0	0.2	16.2	5906675026657
RT-SDSA-12/410	12.0	410.0	350.0	sz	1.0	100.0	0.2	23.2	5906675335292
RT-SDSA-12/460	12.0	460.0	400.0	sz	1.0	100.0	0.3	25.8	5906675086149
RT-SDSA-12/610	12.0	610.0	550.0	sz	1.0	50.0	0.3	17.1	5906675114958
RT-SDSA-13/210	13.0	210.0	150.0	sz	1.0	100.0	0.1	14.2	5906675389806
RT-SDSA-13/260	13.0	260.0	200.0	sz	1.0	100.0	0.2	17.6	5906675389813
RT-SDSA-14/1000	14.0	1000.0	940.0	sz	1.0	30.0	0.6	17.1	5906675115047
RT-SDSA-14/160	14.0	160.0	100.0	sz	1.0	150.0	0.1	16.8	5906675114972
RT-SDSA-14/210	14.0	210.0	150.0	sz	1.0	100.0	0.1	14.2	5906675026664
RT-SDSA-14/260	14.0	260.0	200.0	sz	1.0	100.0	0.2	17.6	5906675026671
RT-SDSA-14/310	14.0	310.0	250.0	sz	1.0	100.0	0.2	19.9	5906675026688
RT-SDSA-14/460	14.0	460.0	400.0	sz	1.0	75.0	0.3	21.9	5906675026695
RT-SDSA-14/610	14.0	610.0	550.0	sz	1.0	50.0	0.4	19.6	5906675115009
RT-SDSA-15/160	15.0	160.0	100.0	sz	1.0	150.0	0.1	21.0	5906675115054
RT-SDSA-16/1000	16.0	1000.0	940.0	sz	1.0	25.0	0.9	22.9	5906675115092
RT-SDSA-16/160	16.0	160.0	100.0	sz	1.0	150.0	0.1	21.1	5906675115061
RT-SDSA-16/210	16.0	210.0	150.0	sz	1.0	100.0	0.2	18.1	5906675115078
RT-SDSA-16/260	16.0	260.0	200.0	sz	1.0	100.0	0.2	20.8	5906675026701
RT-SDSA-16/310	16.0	310.0	250.0	sz	1.0	60.0	0.2	15.1	5906675026718
RT-SDSA-16/460	16.0	460.0	400.0	sz	1.0	50.0	0.4	18.5	5906675026725
RT-SDSA-16/610	16.0	610.0	550.0	sz	1.0	40.0	0.5	20.5	5906675115085
RT-SDSA-18/1000	18.0	1000.0	940.0	sz	1.0	20.0	1.1	23.0	5906675115146
RT-SDSA-18/210	18.0	210.0	150.0	sz	1.0	100.0	0.2	22.1	5906675115108
RT-SDSA-18/260	18.0	260.0	200.0	sz	1.0	75.0	0.3	21.7	5906675115115
RT-SDSA-18/310	18.0	310.0	250.0	sz	1.0	50.0	0.3	16.0	5906675026732
RT-SDSA-18/460	18.0	460.0	400.0	sz	1.0	40.0	0.4	18.4	5906675026749
RT-SDSA-18/610	18.0	610.0	550.0	sz	1.0	30.0	0.7	20.4	5906675115139
RT-SDSA-20/1000	20.0	1000.0	940.0	sz	1.0	15.0	1.5	23.1	5906675423005
RT-SDSA-20/210	20.0	210.0	150.0	sz	1.0	70.0	0.3	19.3	5906675422978
RT-SDSA-20/310	20.0	310.0	250.0	sz	1.0	40.0	0.4	15.1	5906675026756
RT-SDSA-20/460	20.0	460.0	400.0	sz	1.0	30.0	0.4	11.8	5906675026763
RT-SDSA-20/610	20.0	610.0	550.0	sz	1.0	30.0	0.8	24.4	5906675115153
RT-SDSA-22/310	22.0	310.0	250.0	sz	1.0	40.0	0.4	17.9	5906675335308
RT-SDSA-22/460	22.0	460.0	400.0	sz	1.0	25.0	0.7	16.9	5906675026770
RT-SDSA-24/310	24.0	310.0	250.0	sz	1.0	30.0	0.7	20.6	5906675335315
RT-SDSA-24/460	24.0	460.0	400.0	sz	1.0	20.0	0.8	15.8	5906675026787
RT-SDSA-25/1000	25.0	1000.0	940.0	sz	1.0	10.0	2.1	22.3	5906675422992
RT-SDSA-25/310	25.0	310.0	250.0	sz	1.0	30.0	0.6	18.0	5906675115238
RT-SDSA-25/460	25.0	460.0	400.0	sz	1.0	20.0	0.9	18.0	5906675115245
RT-SDSA-25/610	25.0	610.0	550.0	sz	1.0	15.0	1.3	19.6	5906675422985
RT-SDSA-26/460	26.0	460.0	400.0	sz	1.0	20.0	0.9	18.0	5906675026794
RT-SDSA-30/460	30.0	460.0	400.0	sz	1.0	15.0	1.1	17.1	5906675115252
RT-SDSA-4/110	4.0	110.0	50.0	sz	1.0	250.0	0.0	9.7	5906675114767
RT-SDSA-5/110	5.0	110.0	50.0	sz	1.0	250.0	0.0	10.4	5906675114774

DANE LOGISTYCZNE

SKU	Średnica	Długość	Długość robocza	Jednostka podstawowa-sprzedaży	Opakowanie jednostkowe	Opakowanie zbiorcze	OJ Waga brutto	OZ Waga brutto	EAN
RT-SDSA-5/160	5.0	160.0	100.0	sz	1.0	200.0	0.0	8.8	5906675027944
RT-SDSA-5/160B12	5.0	160.0	100.0	sz	12.0	50.0	0.5	25.4	5906675335247
RT-SDSA-5/210	5.0	210.0	150.0	sz	1.0	200.0	0.0	7.6	5906675114781
RT-SDSA-5/310	5.0	310.0	250.0	sz	1.0	150.0	0.1	9.4	5906675063461
RT-SDSA-5/310B12	5.0	310.0	250.0	sz	12.0	25.0	0.7	18.1	5906675063478
RT-SDSA-5/360	5.0	360.0	300.0	sz	1.0	150.0	0.1	10.9	5906675387086
RT-SDSA-5/460	5.0	460.0	400.0	sz	1.0	150.0	0.1	12.4	5906675114798
RT-SDSA-55/110	5.5	110.0	50.0	sz	1.0	250.0	0.0	10.9	5906675422947
RT-SDSA-55/160	5.5	160.0	100.0	sz	1.0	200.0	0.0	9.6	5906675026503
RT-SDSA-55/260	5.5	260.0	200.0	sz	1.0	200.0	0.0	8.0	5906675114804
RT-SDSA-55/310	5.5	310.0	250.0	sz	1.0	150.0	0.1	9.4	5906675114811
RT-SDSA-55/460	5.5	460.0	400.0	sz	1.0	150.0	0.1	14.1	5906675114828
RT-SDSA-6/110	6.0	110.0	50.0	sz	1.0	250.0	0.0	10.9	5906675027920
RT-SDSA-6/160	6.0	160.0	100.0	sz	1.0	200.0	0.0	10.0	5906675026589
RT-SDSA-6/160B12	6.0	160.0	100.0	sz	12.0	40.0	0.6	23.0	5906675063539
RT-SDSA-6/210	6.0	210.0	150.0	sz	1.0	150.0	0.1	8.4	5906675027982
RT-SDSA-6/210B12	6.0	210.0	150.0	sz	12.0	35.0	0.6	23.1	5906675335605
RT-SDSA-6/260	6.0	260.0	200.0	sz	1.0	150.0	0.1	10.0	5906675048598
RT-SDSA-6/310	6.0	310.0	250.0	sz	1.0	150.0	0.1	11.1	5906675335254
RT-SDSA-6/310B12	6.0	310.0	250.0	sz	12.0	300.0	0.9	22.1	5906675063485
RT-SDSA-6/360	6.0	360.0	300.0	sz	1.0	150.0	0.1	12.6	5906675387093
RT-SDSA-6/460	6.0	460.0	400.0	sz	1.0	120.0	0.1	11.4	5906675114835
RT-SDSA-65/110	6.5	110.0	50.0	sz	1.0	200.0	0.0	9.2	5906675422954
RT-SDSA-65/160	6.5	160.0	100.0	sz	1.0	200.0	0.1	11.0	5906675422961
RT-SDSA-65/210	6.5	210.0	150.0	sz	1.0	150.0	0.1	9.1	5906675114842
RT-SDSA-65/260	6.5	260.0	200.0	sz	1.0	150.0	0.1	9.6	5906675114859
RT-SDSA-65/310	6.5	310.0	250.0	sz	1.0	100.0	0.1	8.5	5906675114866
RT-SDSA-7/110	7.0	110.0	50.0	sz	1.0	200.0	0.0	9.2	5906675026572
RT-SDSA-7/160	7.0	160.0	100.0	sz	1.0	200.0	0.1	10.8	5906675026565
RT-SDSA-7/210	7.0	210.0	150.0	sz	1.0	100.0	0.1	7.2	5906675421698
RT-SDSA-8/1000	8.0	1000.0	940.0	sz	1.0	80.0	0.3	25.7	5906675335261
RT-SDSA-8/110	8.0	110.0	50.0	sz	1.0	200.0	0.0	8.4	5906675026558
RT-SDSA-8/160	8.0	160.0	100.0	sz	1.0	200.0	0.1	12.6	5906675027951

PRODUKTY POWIĄZANE

WIERCENIE	Automatycznie	Akumulatorowa młotowiertarka 18V SDS plus R-PRH18 	Akumulatorowa młotowiertarka RawlHAMMER 18V SDS plus 24mm R-PRH18-24 	Akumulatorowa młotowiertarka RawlHAMMER 18V SDS plus 26mm R-PRH18-26 	Młotowiertarka SDS plus 850 W; 26mm; 2,5 J R-PRH-26850 
OCHRONA	Akcesoria	Rękawice ochronne do elektronarzędzi R-PGL-01-10 			
MONTAŻ		Kotwa chemiczna epoksydowa R-KEX-II 	FF1 Kołek ramowy poliamidowy z kotnierzem R-FF1-N-K 	Kotwa opaskowa R-XPT 	