

RT-TD ROOFSYSTEM WIERTŁA STOŻKOWE

Specjalne wiertło stożkowe do adaptera dla zamocowań dachowych ROOFSYSTEM

CECHY I KORZYŚCI

Agresywne żłobienia umożliwiają szybki odciąg urobku i zwiększają prędkość wiercenia.

Stożkowe połączenie wiertła z adapterem SDS plus pozwala na przeniesienie 100% siły uderzenia.

Bardzo głębokie osadzenie płytki widii znacznie poprawia połączenie z trzpieniem wiertła co wpływa na jego wysoką jakość.

Punkt centrujący umożliwia szybkie rozpoczęcie wiercenia bez ślizgania się wiertła.

Kąt płytki widii 160° umożliwia szybkie wiercenie w betonie.

PODŁOŻA



Kamień naturalny




Beton



Cegła pełna






ZASTOSOWANIE

Konstrukcje betonowe

Dachy płaskie

Dachy skośne



DANE LOGISTYCZNE

SKU	Średnica	Długość	Długość robocza	Jednostka podstawowa sprzedaży	Opakowanie jednostkowe	Opakowanie zbiorcze	OJ Waga brutto	OZ Waga brutto	EAN
RT-TD-50-110	5.0	110.0	50.0	sz	1.0	500.0	0.0	21.5	5906675008936
RT-TD-50-160	5.0	160.0	100.0	sz	1.0	400.0	0.0	18.5	5906675046396
RT-TD-80-110	8.0	110.0	50.0	sz	1.0	400.0	0.0	16.9	5906675086170
RT-TD-80-160	8.0	160.0	100.0	sz	1.0	350.0	0.1	19.0	5906675086187

PRODUKTY POWIĄZANE

WIERCENIE	Automatycznie	Akumulatorowa młotowiertarka 18V SDS plus R-PRH18 	Akumulatorowa młotowiertarka RawlHAMMER 18V SDS plus 24mm R-PRH18-24 	Akumulatorowa młotowiertarka RawlHAMMER 18V SDS plus 26mm R-PRH18-26 	Młotowiertarka SDS plus 850 W; 26mm; 2,5 J R-PRH-26850 
	Akcesoria	Roofsystem adapter RT-ADAP 			
OCHRONA	Akcesoria	Rękawice ochronne do elektronarzędzi R-PGL-01-10 			
MONTAŻ		System mocowania dachowego R-GOK-II + R-WO 	System mocowania dachowego R-GOK-II + R-WX 	System mocowania dachowego R-GOK-II + R-WBT 	