

RT-KSS00814 RL8 Gwoździe 14 mm

Gwoździe idealne do szybkiego montażu



Informacja o produkcie

Cechy i korzyści

- Galwanizowana powierzchnia zwiększa odporność na korozję
- Wykonana z hartowanego drutu nie ulega wygięciu przy stosowaniu do twardych podłoży

Zastosowanie

- Przeznaczony do montażu paneli i listew przypodłogowych

Materiał podłoża

- Płyta wiórowa
- Drewno egzotyczne
- Płyta drewnopochodna
- Płyta gipsowo-kartonowa
- Drewno konstrukcyjne
- Drewno

Produkty powiązane

- RT-KGR0029 Zszywacz Aluminiowy RL 53 z nacięciem spustowym
- RT-KGR0030 Zszywacz RL 53 z nacięciem spustowym
- RT-KGR0031 Zszywacz metalowy RL 53



Dane logistyczne

Indeks	Typ	Wysokość	Długość	Głębokość	Pudełko	Zbiornice	Waga opako- wania jed- nostkowego	Waga opako- wania zbior- czego	EAN
		[mm]	[mm]	[mm]	[szt]	[szt]	kg	kg	
RT-KSS00814	RL8	14	2	1.25	1000	6	0.83	8.28	53915128216 23