

KTS Kotwa rozprężna z hakiem

Kotwa tulejowa do małych obciążeń



Aprobaty

- KOT-2018/0161

Informacja o produkcie

Cechy i korzyści

- Kotwa tulejowa do małych obciążeń
- Łatwa i szybka instalacja
- Nadaje się do tymczasowego montażu
- Produkt zatwierdzony przez AT opcja 7

Aplikacje





- Grzejniki
- Anteny satelitarne
- Znaki
- Okienne
- Drzwi garażowe

Materiał podłoża

Certyfikowane do:

- Beton niespękany
- Cegła pełna

Instrukcja montażu



1. Wywierć otwór o wymaganej średnicy i głębokości
2. Usunąć zwierciny i dokładnie wyczyścić otwór przy pomocy wyciora i pompki
3. Włożyć kotwę do otworu przez element mocowany i dobić ją młotkiem na odpowiednią głębokość
4. Używając klucza dynamometrycznego dokręcić nakrętkę do wymaganego momentu

Informacja o produkcji

Rozmiar	Produkt	Kotwa			Element mocowany		Głębokość za- kotwienia	Głębokość otworu
		Średnica gwintu	Średnica zewnętrzna	Długość	Średnica otworu	Max grubość		
		d	d _{nom}	L	d _f	t _{fix}	h _{nom}	h _o
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
M6	KTS-08050	6	8	50	9	1	35	40

Dane logistyczne

Produkt	Ilość [szt]			Waga [kg]			Kody ean
	Opakowanie jed- nostkowe	Opakowanie zbior- cze	Paleta	Opakowanie jed- nostkowe	Opakowanie zbior- cze	Paleta	
KTS-08050 ¹⁾	50	600	14400	1.25	15.0	390.0	5906675025124

1) KOT-2018/0161