

## R-RAWL-RB3908 Drut do wiązarki

Ocynkowany drut wiązkowy do wiązarki R-RAWL-RB39 przeznaczony do stosowania w konstrukcjach z betonu zbrojonego



### Informacja o produkcie

#### Cechy i korzyści

- Powłoka cynkowa zapewnia większą odporność na korozję wiążanego punktu w porównaniu z drutem czarnym
- Wydajność między 120 a 150 wiązań w zależności od ustawień wiązarki
- Ścisła kontrola nad procesem produkcji zapewnia dokładne parametry i najwyższą wydajność
- Szpulka z tworzywa nadająca się w pełni do utylizacji

#### Zastosowanie

- Przeznaczony do stosowania z wiązarką R-RAWL-RB39
- Budownictwo mieszkaniowe, przemysłowe i infrastruktura drogowa
- Prefabrykowane elementy zbrojone, np. stropy, nadproża, słupy

#### Produkty powiązane

- Technologia wykonywania zbrojeń

## Dane logistyczne

| Indeks        | Średnica | Ilość drutu na szpuli | Ilość w opakowaniu | Rodzaj pokrycia | Waga opakowania jednostkowego | Waga opakowania zbiorczego | EAN           |
|---------------|----------|-----------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------|----------------------------|---------------|
|               | [mm]     | [m]                   | [szt]              |                 | kg                            | kg                         |               |
| R-RAWL-RB3908 | 0.8      | 95                    | 50                 | Galvanised      | 20.32                         | 20.32                      | 5702551143940 |