

CECHY I KORZYŚCI

Geometria dwuścianowa wierzchołka (SPLIT POINT) zapewnia idealne centrowanie i zmniejsza nacisk w trakcie wiercenia.

PODŁOŻA





ZASTOSOWANIE

Konstrukcje stalowe



DANE LOGISTYCZNE

SKU	Średnica	Długość	Jednostka podstawowa-sprzedaży	Opakowanie jednostkowe	Opakowanie zbiorcze	OJ Waga brutto	OZ Waga brutto	EAN
RT-HSSD-032	3.2	49.0	op	120.0	720.0	1.2	7.0	5906675394787
RT-HSSD-033	3.3	49.0	op	120.0	720.0	1.3	8.0	5906675408170
RT-HSSD-041	4.1	55.0	op	90.0	720.0	1.3	10.0	5906675408187
RT-HSSD-042	4.2	55.0	op	90.0	720.0	1.4	11.0	5906675394794
RT-HSSD-049	4.9	62.0	op	80.0	640.0	1.8	14.0	5906675408194
RT-HSSD-052	5.2	62.0	op	80.0	640.0	2.0	16.0	5906675394800

PRODUKTY POWIĄZANE

WIERCENIE	Automatycznie	Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka RawlDriver 55Nm, 18V, z akumulatorami R-PDD18-55-M2 	Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka RawlDriver 70Nm, 18V, z akumulatorami R-PDD18-70-M2 	Wiertarko-wkrętarka z opcją uderu 18V R-PDD18-P100-S 
	OCHRONA	Akcesoria	Rękawice ochronne do elektronarzędzi R-PGL-01-10 	