

R-WW90II

GAZOWA GWOŹDZIARKA DO DREWNA

Nowa gwoździarka gazowa WW90II jest doskonałą, bezprzewodową alternatywą dla najpopularniejszych aplikacji w konstrukcjach drewnianych. Zapewnia komfort i bezpieczeństwo, a także zwiększa produktywność.



CECHY I KORZYŚCI

Zwiększona do 104J moc pozwalająca nawet na aplikację gwoździ w zakresie od 50mm do 90mm w najtwardszych podłożach

Zasilanie litowo-jonowe. Bateria o wydajności 8000 zamocowań z minimalnym czasem ładowania 30 minut

Zmieniona pozycja rękojeści zapewnia lepsze wyważenie i komfort pracy przy czasochłonnym montażu

Wydłużona żywotność maszyny dzięki zmienionej konstrukcji i podniesionej efektywności strefy filtrów powietrza

Precyzja i łatwość użytkowania dzięki beznarzędziowej regulacji głębokości osadzenia

Zredukowanie strat w materiale do minimum dzięki ochronnej nakładce na lufę zabezpieczającej powierzchnię drewna przed uszkodzeniami

Wygodny hak pozwalający na odwieszenie gwoździarki na czas przerwy w pracy

PODŁOŻA



Drewno konstrukcyjne



Płyta wiórowa



Sklejka



Drewno



Płyta OSB





Gwoździarka gazowa do drewna R-WW90II to doskonała bezprzewodowa alternatywa dla aplikacji w konstrukcjach drewnianych- nie potrzeba kabli zasilających ani węża sprężonego powietrza. Zapewnia mobilność, bezpieczeństwo i najlepszą wydajność. Każde mocowanie jest wykonane w czasie poniżej 1 s. W połączeniu z baterią o wydajności 8000 zamocowań oraz czasem ładowania baterii tylko 30 minut otrzymujemy ogromne korzyści w zakresie efektywności pracy i powtarzalności montażu.

APLIKACJE

Łaty i kontrłaty

Deskowanie dachów

Konstrukcje domów szkieletowych

Elelwacje i podbitki

Zbijanie szalunków

Tarasy i altany



INSTRUKCJA MONTAŻU



1. Docisnąć narzędzie do podłoża, aż do zwolnienia blokady.
2. Odczekać ułamek sekundy aby gaz i powietrze stworzyły mieszaninę palną.
3. Po odczekaniu chwili nacisnąć spust co wywoła zapłon mieszanki.
4. Oderwać narzędzie od mocowanego elementu i zdjąć palec ze spustu.

Pominięcie któregokolwiek z tych kroków nie pozwoli wykonać kolejnego mocowania.

INFORMACJE O PRODUKCIE

Indeks	Zakres gwoździ	Ilość mocowań z jednego ładowania	Rodzaj gwoździ	Wymiary	Waga	Rodzaj pojemnika z gazem	Pojmność magazynka	Czas ładowania baterii	Poziom hałasu	Waga Opakow. jednost.	Waga Opakow. zbiorcz.
	[mm]			[mm]							
R-WW90II	50-90	8000	Łączone papierem pod kątem 34°	394x121,4x407	3,8kg	GP6	60	0,5	94	8,5	17

OFERTA

Indeks	Elektronarzędzie	Akumulator 2.5Ah [R-BAT-072501]	Akumulator 3.0Ah [R-BAT-073001]	Rawlcase [R-RC-6427]	Opakowanie kartonowe	Ładowarka 7,2V 2A [R-CHR-072001]	Instrukcja obsługi	EAN
R-WW90II								
R-WW90II-XS	1	-	-	-	1	-	1	5906675493572
R-WW90II-XS1	1	1	-	1	-	1	1	5906675484495
R-WW90II-XL1	1	1	-	1	-	1	1	5906675492438
R-WW90II-XL2	1	1	1	1	-	1	1	5906675492445

PRODUKTY POWIĄZANE

Gwoździe do drewna na papierze
R-DPG



Gwoździe gładkie, ocynkowane, łączone papierem pod kątem 34°

Gwoździe do drewna na papierze
R-DRG



Gwoździe pierścieniowe, ocynkowane, łączone papierem pod kątem 34°

Zestaw eksploatacyjny
R-WW90II-IN-EXPL/10



10 gazów uniwersalnych i 2 areozole do R-WW90II

Ładowarka 7.2V
R-CHR-072001



Ładowarka 7.2V / 2A do akumulatorów R-BAT-07 do osadzaków R-SC40II i R-WW90II

Akumulator 7.2V 3.0Ah
R-BAT-073001



Akumulator Li-Ion do R-SC40II i R-WW90II

Akumulator 7.2V 2.5Ah
R-BAT-072501



Akumulator Li-Ion do R-SC40II i R-WW90II