

R-4ALL MIX

MIX KOŁKÓW UNIWERSALNYCH Z WKRĘTEM

Najwyższej jakości nylonowy kołek rozporowy do wszystkich typów podłoży



CECHY I KORZYŚCI

Linia podziału koszulki zaprojektowana tak, aby uzyskać jak największą powierzchnię styku po skróceniu koszulki w podłożach z pustkami i płycie gipsowo-kartonowej.

Solidna konstrukcja zapewnia wytrzymałość po zainstalowaniu.

Skrzydła antyrotacyjne wzmacniają przyczepność kołka w szerokim zakresie podłoży, w tym w miękkich podłożach murowych i w płycie gipsowo-kartonowej.

Unikalna konstrukcja wewnętrzna ułatwia stabilne prowadzenie wkręta.

Unikalny sposób czterokierunkowego rozszerzenia koszulki pozwala na aplikację w każdym rodzaju podłożu.

Żebrowanie o kształcie zapewniającym wzmocnienie przyczepności kołka do otworu.



PODŁOŻA



Beton C20/25-C50/60



Cegła pełna



Cegła silikatowa pełna



Cegła otworowa



Cegła dziurawka



Pustak z betonu lekkiego



Gazobeton



Płyta gipsowo-kartonowa

4ALL Kołek rozporowy do zadań specjalnych.

Nowoczesna konstrukcja zapewnia pewne mocowanie w każdym materiale – od betonu po płytę G-K. Skrzydełka antyrotacyjne zapobiegają obracaniu się w otworze, a specjalne żebrowanie wzmacnia zakotwienie. Montaż jest szybki i prosty, a efekt – pewny i bezpieczny. To idealny wybór dla każdego, kto ceni sobie solidność i wygodę pracy.


ZASTOSOWANIE

Akcesoria łazienkowe

Szafki, wsporniki i uchwyty ścienne

Instalacje elektryczne

Skrzynki na listy



INSTRUKCJA MONTAŻU

1. Wywiercić otwór wiertłem o zalecanej średnicy.
2. Umieścić kołek 4ALL w otworze i docisnąć.
3. Przez element mocowany włożyć wkręt o zalecanej średnicy do otworu w kołku i dokręcić.

DANE LOGISTYCZNE

SKU	Jednostka podstawowa-sprzedaży	Opakowanie jednostkowe	Opakowanie zbiorcze	Paleta	OJ Waga brutto	OZ Waga brutto	PL Waga brutto	EAN
R-T3-4ALL-SET1	op	8.0	8.0	640.0	2.8	2.8	226.7	5906675530901

PRODUKTY POWIĄZANE

Pompka ręczna R-BLOWPUMP 	Wiertarko-wkrętarka RawlDriver 18V R-PDD18 	Młotowiertarka RawlHammer 18V 	Wiertła Aggressor SDS plus RT-SDSA 
--	--	---	--