

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr DoP-13/0453-OCS-55/63

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **OCS-55/63**
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **Wkręty do mocowania płyt warstwowych do podłoża stalowego lub drewnianego**
3. Producent: **RAWLPLUG S.A., ul. Kwidzyńska 6, 51-416 Wrocław, Polska**
4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 2+**
5. Europejski dokument oceny: **EAD 330047-01-0602; styczeń 2016**
6. Europejska ocena techniczna: **ETA-13/0453; 2019-06-26**

Jednostka ds. oceny technicznej: **Instytut Techniki Budowlanej**

Jednostka lub jednostki notyfikowane: **1488 ITB**

Numer i typ certyfikatu: **1488-CPR-0566/Z**

7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Nośność i stateczność (BWR 1)

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Nośności charakterystyczne	Załącznik 6
Trwałość	Zgodnie z EN 1993-1-3 i EN 1993-1-4

Bezpieczeństwo pożarowe (BWR 2)

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Reakcja na ogień	Klasa A1

Rawlplug S.A.
ul. Kwidzyńska 6
51-416 Wrocław, Polska

NIP: 895-16-87-880
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
VI Wydział Gospodarczy, KRS: 0000033537,
kapitał zakładowy: 31.059.401 PLN, kapitał wpłacony: 31.059.401 PLN

Trust & Innovation. Since 1919.
www.rawlplug.com

Załącznik 6: Nośności charakterystyczne na wrywanie $N_{R,k}$ i na ścinanie $V_{R,k}$ dla wkręta z łbem sześciokątnym i stalową podkładką EPDM S16

Element II: t_{II} [mm]			1,50	2,00	2,50	3,00	4,00	5,00	6,00	8,00	$\geq 10,00$
Element I: $t_{N,1}$ lub $t_{N,2}$ [mm]	$V_{R,k}$ [kN]	0,40	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	-	-	-
		0,50	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	-	-	-
		0,55	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	-	-	-
		0,63	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	-	-	-
		0,75	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	-	-	-
		0,88	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	-	-	-
		1,00	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	-	-	-
	$N_{R,k}$ [kN]	0,40	1,06	1,06	1,42	1,42	1,42	1,42	-	-	-
		0,50	1,06	1,06	2,60	2,60	2,60	2,60	-	-	-
		0,55	1,06	1,06	2,60	2,60	2,60	2,60	-	-	-
		0,63	1,06	1,06	2,99	2,99	3,61	3,61	-	-	-
		0,75	1,06	1,06	2,99	2,99	3,99	3,99	-	-	-
		0,88	1,06	1,06	2,99	2,99	3,99	3,99	-	-	-
		1,00	1,06	1,06	2,99	2,99	3,99	3,99	-	-	-
	max. przemieszczenie łba μ w zależności od grubości płyty warstwowej [mm]	30	7	7	7	1,5	1,5	1,5	-	-	-
		40	7	7	7	1,5	1,5	1,5	-	-	-
		50	7	7	7	1,5	1,5	1,5	-	-	-
		60	25	15	15	7	7	7	-	-	-
		70	25	15	15	7	7	7	-	-	-
		80	25	15	15	7	7	7	-	-	-
		90	25	21	21	12	12	12	-	-	-
		100	25	21	21	12	12	12	-	-	-
		120	25	21	21	12	12	12	-	-	-
		≥ 140	25	21	21	12	12	12	-	-	-

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Radosław Koelner
Prezes Zarządu
Wrocław, 2026-05-14



RAWLPLUG S.A.
51-416 Wrocław, ul. Kwidzyńska 6
NIP 895-16-87-880
Regon 932098397

Rawlplug S.A.
ul. Kwidzyńska 6
51-416 Wrocław, Polska

NIP: 895-16-87-880
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
VI Wydział Gospodarczy, KRS: 0000033537,
kapitał zakładowy: 31.059.401 PLN, kapitał wpłacony: 31.059.401 PLN

Trust & Innovation. Since 1919.
www.rawlplug.com