

ROZWIERTAKI DIAMENTOWE

CYLINDRYCZNE I STOŻKOWE

Łatwe i szybkie powiększenie bądź modyfikowanie kształtu wywierconego otworu

- ▶ Rozwiertaki diamentowe cylindryczne z gwintem M14: **MN-76-315, MN-76-316**
- ▶ Rozwiertaki diamentowe stożkowe z gwintem M14: **MN-76-317, MN-76-318**

INFORMACJE O PRODUKCIE

- kształt cylindryczny- średnice 10, 20 mm
- kształt stożkowy - zakresy pracy: 5-50 mm, 35-75 mm
- gwint M14
- Rozwiercanie na sucho bez konieczności stosowania wody.
- Wykonane w technologii VACUUM BRAZED.
- Idealne do powiększania lub kształtowania otworu.
- Przeznaczone do pracy z wysokimi obrotami.



CECHY I KORZYŚCI

WYTRZYMAŁOŚĆ, TRWAŁOŚĆ I WYSOKA JAKOŚĆ dzięki zastosowaniu technologii lutowania próżniowego Vacuum Brazed, w której syntetyczne diamenty łączone są z korpusem przy użyciu lutu na bazie mosiądzu.

ROZWIERCANIE NA SUCHO możliwe dzięki utrwaleniu diamentu podczas procesu napawania próżniowego, co zapewnia wysoką odporność na temperaturę i umożliwia pracę na sucho bez użycia chłodziwa.


UNIWERSALNOŚĆ UŻYCIA z różnymi szlifierkami kątowymi, dzięki zastosowaniu gwintu M14.

PRECYZYJNE FREZOWANIE I SZLIFOWANIE dzięki czemu otwór ma gładkie krawędzie bez pęknięć, odprysków i odłamań.

WYSOKA WYDAJNOŚĆ ROZWIERCANIA nawet w bardzo twardych materiałach dzięki wytrzymałemu i czystemu połączeniu w próżni diamentów z korpusem, które zwiększa odporność na wysokie temperatury oraz tarcie.

MAX. 12 000 OBR./MIN pozwala na zastosowanie z większością szlifierek kątowych.

WENTYLOWANY KORPUS poprawiający chłodzenie rozwiertaka podczas pracy.



ROZWIERTAKI DIAMENTOWE

CYLINDRYCZNE I STOŻKOWE

▶ APLIKACJE

- Zastosowanie podczas prac glazurniczych
- Do rozwiercania otworów w twardych materiałach

▶ UŻYTKOWNICY

- Glazurnicy
- Kamieniarze
- Majsterkowicze

▶ PODŁOŻA

- Ceramika
- Gres
- Terakota
- Marmur
- Granit



PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIE rozwiertaka cylindrycznego ze szlifówką kątową.

INFORMACJE O DOSTĘPNYCH PRODUKTACH

ROZWIERTAKI DIAMENTOWE CYLINDRYCZNE

INDEKS	UCHWYT	Ø ŚREDNICA [mm]	DŁUGOŚĆ ROBOCZA [mm]	DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA [mm]	MAX. RPM [obr./min]	ILOŚĆ OJ [szt.]	ILOŚĆ OZ [szt.]
MN-76-315	M14	10	45	68	12 000	25	100
MN-76-316	M14	20	45	68	12 000	25	100

ROZWIERTAKI DIAMENTOWE STOŻKOWE

INDEKS	UCHWYT	Ø ŚREDNICA [mm]	DŁUGOŚĆ ROBOCZA [mm]	DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA [mm]	MAX. RPM [obr./min]	ILOŚĆ OJ [szt.]	ILOŚĆ OZ [szt.]
MN-76-317	M14	5-50	45	55	12 000	15	60
MN-76-318	M14	35-75	45	55	12 000	10	40

ROZWIERTAKI DIAMENTOWE

CYLINDRYCZNE I STOŻKOWE



► PRODUKTY POWIĄZANE

MN-93-022	MN-76-206	MN-78-220	MN-75-243
			
Szlifierka kątowa 125 mm, 900 W	Otwornica diamentowa 25 mm, M14, max 12000 obr./min	Ściernica diamentowa do ceramiki 200 x 25,4 x 22,23 mm	Przyrząd do cięcia glazury 800 mm, szerokość 200 mm, na łożysku, uchylna podstawa