

IMADŁO ŚLUSARSKIE

OBROTOWE W DWÓCH PŁASZCZYZNACH

Przeznaczone do pracy szczególnie z małymi detalami

▶ Imadło ślusarskie **MN-35-217**

INFORMACJE O PRODUKCIE

- szerokość szczęki 65mm
- mocna i solidna konstrukcja z żeliwa,
- kompaktowa budowa- waga 3,6 kg
- Możliwość obrotu imadła 360 ° w pionie i w poziomie
- Przystosowane do łatwego montażu do płaskich powierzchni o grubości do 40 mm
- Szerokość pracy szczęk do 50 mm
- Wyposażone w opcjonalne nylonowe nakładki na szczęki

CECHY I KORZYŚCI

UNIWERSALNOŚĆ ZASTOSOWANIA

niezbędne podczas wykonywania prac wymagających stabilizacji i solidnego zamocowania obrabianych materiałów przy odkręcaniu, cięciu, szlifowaniu czy wierceniu.



SOLIDNE WYKONANIE dzięki zastosowaniu żeliwa sferoidalnego które cechuje wyższa wytrzymałość i właściwości plastyczne oraz mniejsza skłonność do koncentracji naprężeń.



WYRPOFILOWANE SZCZĘKI

ułatwiają uchwyt czy przytrzymanie zamocowanego elementu.



MOŻLIWOŚĆ OBROTU 360 ° W DWÓCH PŁASZCZYZNACH sprawia, że łatwością można ustawić odpowiedni kąt do pracy z detalem.



NISKA WAGA 3,6 kg sprawia, że imadło jest poręczne, łatwe do przenoszenia i montażu.



NYLONOWE NAKŁADKI NA SZCZĘKI w zestawie z narzędziem, stanowią doskonałą ochronę dla każdego obrabianego w imadle elementu.



IMADŁO ŚLUSARSKIE

OBROTOWE W DWÓCH PŁASZCZYZNACH

► APLIKACJE

- Zastosowanie podczas prac hydraulicznych, instalatorskich, i mechanicznych
- Do chwytania przedmiotów o średnicy do 50 mm

► UŻYTKOWNICY

- Hydraulicy
- Instalatorzy
- Mechanicy
- Majsterkowicze

► PODŁOŻA

- Uniwersalne



PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIE imadła obrotowego podczas pracy.

INFORMACJE O DOSTĘPNYCH PRODUKTACH

IMADŁO ŚLUSARSKIE OBROTOWE					
INDEKS	SZEROKOŚĆ SZCZĘK [mm]	Ø ŚREDNICA [mm]	WAGA [kg]	ILOŚĆ OJ [szt.]	ILOŚĆ OZ [szt.]
MN-35-217	65mm, 40 mm	do 50 mm	3,6 kg	1	6

► PRODUKTY POWIĄZANE

MN-20-027	MN-65-526	MN-30-410	MN-61-506
			
Szczypce uniwersalne 180 mm	Piła płatkowa 400 mm z zębami hartowanymi z 3 krawędziami tnącymi	Młotek ślusarski 1,0 kg	Wiertło do drewna 6,0 mm