

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr DoP-EN15651-K-SL-NEU-01

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **K-SL-NEU-01**
2. Zamierzone zastosowanie: **Uszczelniacze do fasad, do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych, również w chłodnym klimacie (F-EXT-INT-CC). Uszczelniacze do złączy szklanych, do zastosowań w chłodnym klimacie (G-CC). Uszczelniacze do złączy niekonstrukcyjnych o zastosowań sanitarnych (S)**
3. Producent: **RAWLPLUG S.A., ul. Kwidzyńska 6, 51-416 Wrocław, Polska**
4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 3**
5. Norma zharmonizowana: **EN15651-1:2012**
EN15651-2:2012
EN15651-3:2012

Jednostka lub jednostki notyfikowane: **1292**

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

EN 15651-1:2012; Typ F-EXT-INT-CC, klasa 12,5E

Właściwości użytkowe	Wartość	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	Klasa E	EN 15651-1:2012
Uwalnianie substancji chemicznych niebezpiecznych dla zdrowia i środowiska	NPD	
Wodoszczelność i gazoszczelność:		
Odporność na spływanie (EN ISO 7390)	≤3 mm	
Stopień zmniejszenia objętości (EN ISO 10563)	≤40%	
Właściwości mechaniczne przy stałym wydłużeniu (EN ISO 8340)	NF	
Właściwości mechaniczne przy stałym wydłużeniu, przy -30°C (EN ISO 8340)	NF	
Adhezja/kohezja przy stałym wydłużeniu, po zanurzeniu w wodzie (EN ISO 10590)	NF	
Adhezja/kohezja po zanurzeniu w wodzie, wydłużenie przy +23°C (EN ISO 10591)	≥25%	
Adhezja/kohezja przy zmiennej temperaturze (EN ISO 9047)	NF	
Trwałość:	Akceptowalna	
Metoda kondycjonowania: A Substrat: anodowane aluminium, bez primer'a		

NPD = No Performance Determined
NF = No Failure

Rawlplug S.A.
ul. Kwidzyńska 6
51-416 Wrocław, Polska

NIP: 895-16-87-880

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
VI Wydział Gospodarczy, KRS: 0000033537,
kapitał zakładowy: 31.059.401 PLN, kapitał wpłacony: 31.059.401 PLN

Trust & Innovation. Since 1919.
www.rawlplug.com

EN 15651-2:2012; Typ G-CC

Właściwości użytkowe	Wartość	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	Klasa E	EN 15651-2:2012
Uwalnianie substancji chemicznych niebezpiecznych dla zdrowia i środowiska	NPD	
Wodoszczelność i gazoszczelność:		
Odporność na spływanie (EN ISO 7390)	≤3 mm	
Stopień zmniejszenia objętości (EN ISO 10563)	≤40%	
Właściwości mechaniczne przy stałym wydłużeniu (EN ISO 8340)	NF	
Właściwości mechaniczne przy stałym wydłużeniu, przy -30°C (EN ISO 8340)	NF	
Adhezja/kohezja przy stałym wydłużeniu, po zanurzeniu w wodzie (EN ISO 10590)	NF	
Adhezja/kohezja przy zmiennej temperaturze (EN ISO 9047)	NF	
Trwałość:	Akceptowalna	
Metoda kondycjonowania: A Substrat: anodowane aluminium, bez primer'a		

NPD = No Performance Determined

NF = No Failure

Rawlplug S.A.
ul. Kwidzyńska 6
51-416 Wrocław, Polska

NIP: 895-16-87-880

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
VI Wydział Gospodarczy, KRS: 0000033537,
kapitał zakładowy: 31.059.401 PLN, kapitał wpłacony: 31.059.401 PLN

Trust & Innovation. Since 1919.
www.rawlplug.com

EN 15651-3:2012; Typ S, klasa S1

Właściwości użytkowe	Wartość	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	Klasa E	EN 15651-3:2012
Uwalnianie substancji chemicznych niebezpiecznych dla zdrowia i środowiska	NPD	
Wodoszczelność i gazoszczelność:		
Odporność na spływanie (EN ISO 7390)	≤3 mm	
Stopień zmniejszenia objętości (EN ISO 10563)	≤40%	
Właściwości mechaniczne przy stałym wydłużeniu (EN ISO 8340)	NF	
Adhezja/kohezja przy stałym wydłużeniu, po zanurzeniu w wodzie (EN ISO 10590)	NF	
Adhezja/kohezja po zanurzeniu w wodzie, wydłużenie przy +23°C (EN ISO 10591)	≥25%	
Adhezja/kohezja przy zmiennej temperaturze (EN ISO 9047)	NF	
Intensywność wzrostu mikroorganizmów (EN ISO 846)	0+	
Trwałość:	Akceptowalna	
Metoda kondycjonowania: A Substrat: anodowane aluminium, bez primer'a		

NPD = No Performance Determined
NF = No Failure

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

Podpisał:
Radosław Koelner
Wrocław, 2026-01-29


RAWLPLUG S.A.
 51-416 Wrocław, ul. Kwidzyńska 6
 NIP 895-16-87-880
 Regon 932098397

Rawlplug S.A.
ul. Kwidzyńska 6
51-416 Wrocław, Polska

NIP: 895-16-87-880
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
VI Wydział Gospodarczy, KRS: 0000033537,
kapitał zakładowy: 31.059.401 PLN, kapitał wpłacony: 31.059.401 PLN

Trust & Innovation. Since 1919.
www.rawlplug.com