

SLI043022CCT_PW

CCT

IP54

IK06



Leistung	9 W
Farbtemperatur	3000/4000/6000 K
Ausstrahlungswinkel	110 °
Schutzart (IP)	IP54

Nennspannung	230 V
Lichtfarbe	CCT
IK	6

Technische Daten

Dane logistyczne

Produktidentifikator	SLI043022CCT_PW
Leistung	9 W
Nennstrom	65 mA
Nennspannung	230 V
Energieverbrauch	9 kWh/1000h
Frequenz	50HZ Hz
Schutzklasse	II
Leistungsfaktor	0.6
Lichtstrom*	1000 lm (360°)
Lichtstrom	725 lm (360°)
Lampenlichtausbeute	111 lm/W
Farbtemperatur	3000/4000/6000 K
Lichtfarbe	CCT
Ausstrahlungswinkel	110 °
RA	80
Enthält die Quelle	tak
Gleichmäßigkeit der Farben	5
SDCM max	
Dimmbar	Nein
Arbeitstemperaturbereich	-20/+40 °
Garantie	2 Jahre
Lebensdauer des Produkts	17000 h
(On/Off)	15000
Werkstoff des Gehäuses	PS
IK	6
Schutzart (IP)	IP54
Farbe	Weiß
Maß (AxBxC)	128x31 mm
Befestigungsloch	105 mm
Zur Verwendung	Innen
Montageart	podtynkowy
Certified by the National Institute of Hygiene	tak
Hergestellt in	PRC
Andere	Funkcja zmiany barwy światła 3000K/4000K/6000K

Opakowanie zbiorcze 100 szt.

Waga brutto (1 szt.) 0.13 kg

*gilt für die verwendete LED-Quelle

Zugehörige Dokumente

 Benutzerhandbuch Konformitätserklärung
g

