

DURE 3 CCT

SLI043022CCT_PW

DURE 3 DOWNLIGHT 9W CCT 230V 110ST IP54 IK06 128X31 BIAŁY OKRĄGŁA

CCT

IP54

IK06



Moc	9 W
Temperatura barwowa	3000/4000/6000 K
Kąt rozsyłu światła	110 °
Klasa szczelności	IP54

Napięcie	230 V
Barwa światła	CCT
IK	6

Dane techniczne

Kod	SLI043022CCT_PW
Moc	9 W
Prąd	65 mA
Napięcie	230 V
Zużycie energii	9 kWh/1000h
Częstotliwość	50 Hz
Klasa ochrony PP	II
Współczynnik mocy	0.6
Strumień świetlny użytkowy*	1000 lm (360°)
Strumień świetlny	725 lm (360°)
Skuteczność świetlna	111 lm/W
Temperatura barwowa	3000/4000/6000 K
Barwa światła	CCT
Kąt rozsyłu światła	110 °
RA	80
Zawiera źródło	tak
Jednolitość barw SDCM max	5
Możliwość ściemniania	NIE
Zakres temperatur pracy	-20/+40 °
Gwarancja	2 lata
Trwałość	17000 h
Liczba cykli (włącz/wyłącz)	15000
Materiał obudowy	PS
IK	6
Klasa szczelności	IP54
Kolor	Biały
Wymiary (AxBxC)	128x31 mm
Otwór montażowy	105 mm
Do użytku	WEWNĄTRZ
Sposób montażu	podtynkowy
Atest PZH	tak
Made in	PRC
Inne	Funkcja zmiany barwy światła 3000K/4000K/6000K

Dane logistyczne

Opakowanie zbiorcze	100 szt.
Waga brutto (1 szt.)	0.13 kg

*dotyczy zastosowanego źródła LED

Dokumenty powiązane

 Instrukcja obsługi Deklaracja zgodności

