

DURE 3 CCT

SLI043011CCT_PW

DURE 3 DOWNLIGHT 18W CCT 230V 110ST IP54 IK06 170X170X30 BIAŁY KWADRATOWA

CCT

IP54

IK06



Moc	18 W
Temperatura barwowa	3000/4000/6000 K
Kąt rozsyłu światła	110 °
Klasa szczelności	IP54

Napięcie	230 V
Barwa światła	CCT
IK	6

Dane techniczne

Dane logistyczne

Kod	SLI043011CCT_PW
Moc	18 W
Prąd	130 mA
Napięcie	230 V
Zużycie energii	18 kWh/1000h
Częstotliwość	50 Hz
Klasa ochrony PP	II
Współczynnik mocy	0.6
Strumień świetlny użytkowy*	2200 lm (360°)
Strumień świetlny	1500 lm (360°)
Skuteczność świetlna	123 lm/W
Temperatura barwowa	3000/4000/6000 K
Barwa światła	CCT
Kąt rozsyłu światła	110 °
RA	80
Zawiera źródło	tak
Jednolitość barw SDCM max	5
Możliwość ściemniania	NIE
Zakres temperatur pracy	-20/+40 °
Gwarancja	2 lata
Trwałość	17000 h
Liczba cykli (włącz/wyłącz)	15000
Materiał obudowy	PS
IK	6
Klasa szczelności	IP54
Kolor	Biały
Wymiary (AxBxC)	170x170x30 mm
Otwór montażowy	150x150 mm
Do użytku	WEWNĄTRZ
Sposób montażu	podtynkowy
Atest PZH	tak
Made in	PRC
Inne	Funkcja zmiany barwy światła 3000K/4000K/6000K

Opakowanie zbiorcze	60 szt.
Waga brutto (1 szt.)	0.261 kg

*dotyczy zastosowanego źródła LED

Dokumenty powiązane

 Instrukcja obsługi Deklaracja zgodności

