

Wyłączniki krańcowe

Seria FA1

Aluminiowe IP66

1 przepust kablowy
M16 x 1.5



FA131



FA134



FA132



FA133

TYP AKTYWATORA	KRÓTKI POPYCHACZ ZE STAŁĄ KOŃCÓWKĄ	POPYCHACZ ZE STAŁĄ ROLKĄ	POPYCHACZ-DŹWIGNIA Z ROLKĄ Z PA, DZIAŁANIE W PIONIE	POPYCHACZ-DŹWIGNIA Z ROLKĄ Z PA, DZIAŁANIE W POZIOMIE
Standardowe - NC ze skutecznym otwarciem →	EN50047 →	EN50047 →	- →	- →
Minimalna siła przełączenia	15	12	7	7
Maksymalna siła przełączenia	30	30	24	24
Styki migowe Z11 1NC-1NO Zb	FA131Z11 	FA134Z11 	FA132Z11 	FA133Z11
Styki wolno-przełączające X11 1NC-1NO Zb	FA131X11 	FA134X11 	FA132X11 	FA133X11
Styki wolno-przełączające Y11 1NC-1NO overlapping Zb	FA131Y11 	FA134Y11 	FA132Y11 	FA133Y11
Styki migowe Z02 2NC Zb	FA131Z02 	FA134Z02 	FA132Z02 	FA133Z02
Styki wolno-przełączające W02 2NC Zb	FA131W02 	FA134W02 	FA132W02 	FA133W02
Styki wolno-przełączające W20 2NO Zb	FA131W20 	FA134W20 	FA132W20 	FA133W20
WAGA [g] / ILOŚĆ W OPAK.	168 gr 1 pcs	175 gr 1 pcs	186 gr 1 pcs	186 gr 1 pcs

WYMIARY				

Wyłączniki krańcowe

Seria FA1

Aluminiowe IP66



AUTOMATYKA

1 przepust kablowy
M16 x 1.5



FA138



FA141








FA139



FA140

TYP AKTYWATORA	Z KÓŁKIEM Ø50 Z PA	Z KÓŁKIEM GUMOWYM Ø50	Z KÓŁKIEM Ø18 NA REGULOWANEJ DŹWIGNI	Z KÓŁKIEM GUMOWYM Ø50 NA REGULOWANEJ DŹWIGNI
Standardowe - INC ze skutecznym otwarciem	-	-	-	-
Minimalna siła przełączenia	0.10	0.10	0.10	0.10
Maksymalna siła przełączenia	0.32	-	-	-
Z11 1NC-1NO 	FA138Z11 	FA141Z11 	FA139Z11 	FA140Z11
X11 1NC-1NO 	FA138X11 	FA141X11 	FA139X11 	FA140X11
Y11 1NC-1NO overlapping 	FA138Y11 	FA141Y11 	FA139Y11 	FA140Y11
Z02 2NC 	FA138Z02 	FA141Z02 	FA139Z02 	FA140Z02
W02 2NC 	FA138W02 	FA141W02 	FA139W02 	FA140W02
W20 2NO 	FA138W20 	FA141W20 	FA139W20 	FA140W20
WAGA [G] / ILOŚĆ W OPAK.	235 gr 1 cz.	255 gr 1 cz.	245 gr 1 cz.	265 gr 1 cz.

WYMIARY



Wyłączniki krańcowe

Seria FA1

Aluminiowe IP66

1 przepust kablowy
M16x1.5



FA135



FA136



FA137

TYP AKTYWATORA	DŹWIGNIA SPRĘŻYNOWA Z KOŃCÓWKĄ Z PA	„KOCI WĄS”	DŹWIGNIA Z PRĘTEM STAŁOWYM Ø3 ZMIENNEJ DŁUGOŚCI
Standardowe - NC ze skutecznym otwarciem	-	-	-
Minimalna siła przełączenia	0.10	0.10	0.10
Maksymalna siła przełączenia	-	-	-
Styki migowe Z11 1NC-1NO Zb	FA135Z11 	FA136Z11 	FA137Z11
Styki wolno-przełączające X11 1NC-1NO Zb	FA135X11 	FA136X11 	FA137X11
Styki wolno-przełączające Y11 1NC-1NO nakładający Zb	FA135Y11 	FA136Y11 	FA137Y11
Styki migowe Z02 2NC Zb	FA135Z02 	FA136Z02 	FA137Z02
Styki wolno-przełączające W02 2NC Zb	FA135W02 	FA136W02 	FA137W02
Styki wolno-przełączające W20 2NO Zb	FA135W20 	FA136W20 	FA137W20

WAGA [G] / ILOŚĆ W OPAK.

235 gr 1 pcs

255 gr 1 pcs

245 gr 1 pcs

WYMIARY

