

ITECH M2 302 M ST W TM-IT.M2STM360W

Kliknij w wybraną ikonę, aby pobrać plik:



Nr: 0926



Nr: 4570/2022
Ważny do:
10.04.2027



Nr: 88-137960




Nr:
B_BK_60112_0422_2024
Ważny do:
24.01.2030



Nr: 0926




Nr: 0926




Nr: V1







Nr: V2.12



Producent	TM TECHNOLOGIE
Zastosowanie	oświetlenie przestrzeni otwartej
Rodzina	ITECH
Kolor/Kolor zgodnie z RAL	biały , RAL9003
Rodzaj testu	standard
Tryb pracy	M
Znamionowy czas pracy	3 h
Stopień szczelności IP	IP65
Stopień odporności na uderzenie IK	IK06
Klasa ochronności	II
Materiał obudowy	tworzywo
Sposób montażu*	natynkowy, podtynkowy, zwieszakowy, sufitowy, pod kątem
Strumień (awaria)	270 lm
Źródło światła	LED
Moc źródła światła	2 W
Moc czynna	6.4 W
Napięcie AC	210-250 V
Żywotność źródła LED	50000 h
Temperatura barwowa	5700 K
Temperatura minimalna	+ 0 °C
Temperatura maksymalna	+40 °C
Akumulator	LiFePO4/C (LN) 6.4V 1.5-1.6Ah
Gwarancja (korpus, układ elektroniczny, źródło światła)	24 miesiące
Wymiary netto H x Ø [±2 mm]	74 mm x 171 mm



* Wybrane opcje montażu możliwe są po zastosowaniu dodatkowego akcesorium.



2,5	3,5	10	3,5	10
3	4	11	4	11
4	4	12,5	4	12,5
5	4	14	4	14
6	4,5	15,5	4,5	15,5
7	4	16	4	16
8	4	16,5	4	16,5
9	5	16	5	16
10	5	16	5	16

E_{min} ≥ 0,5 lx