

ONTEC S20 M1U 60 NM ST W IP65 TM-S2.MUSTN160W

Kliknij w wybraną ikonę, aby pobrać plik:



Nr: 1626



Nr: 6074/2026
Ważny do:
15.04.2031



Nr: 88-129369



Nr:
B_BK_60112_0426_2024
Ważny do:
24.01.2030



Nr: 1626



Nr:
2291559.02.UAE
Ważny do:
05.11.2026



Nr: 1626



Nr: V1



Nr: V3.0



Producent
Zastosowanie

TM TECHNOLOGIE
**oświetlenie przestrzeni otwartej,
oświetlenie wyznaczające kierunek
ewakuacji**

Rodzina
Kolor/Kolor zgodnie z RAL

ONTEC S20
biały , RAL9003

Rodzaj testu

standard

Tryb pracy

NM

Znamionowy czas pracy

1 h

Stopień szczelności IP

IP65

Stopień odporności na uderzenie IK

IK08

Klasa ochronności

II

Materiał obudowy

tworzywo

Sposób montażu*

**natynkowy, podtynkowy,
zwieszakowy, ścienny, sufitowy, pod
kąt**

Luminancja

>2 cd/m²

Strumień (awaria)

125 lm

Źródło światła

LED

Moc źródła światła

0.9 W

Moc czynna

2.0 W

Napięcie AC

210-250 V

Żywotność źródła LED

100000 h

Temperatura barwowa

5700 K

Temperatura minimalna

+ 0 °C

Temperatura maksymalna

+40 °C

Akumulator


LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah

Gwarancja (korpus, układ elektroniczny,
źródło światła)



24 miesiące

Wymiary netto **L x W x H** [±2 mm]

227 mm x 40 mm x 120 mm



* Wybrane opcje montażu możliwe są po zastosowaniu dodatkowego akcesorium.



2,5	3	7	3	7
3	3	8	3	8
4	3	9,5	3	9,5
5	3,5	10,5	3,5	10,5
6	3,5	11,5	3,5	11,5
7	3,5	12	3,5	12
8	2,5	13	2,5	13
9	2	13,5	2	13,5
10	1,5	13,5	1,5	13,5

$E_{min} \geq 0,5 \text{ lx}$