

ONTEC S20 M2 180 M ST W IP65 TM-S2.M2STM360W

Kliknij w wybraną ikonę, aby pobrać plik:



Nr: 1626



Nr: 6074/2026
Ważny do:
15.04.2031



Nr: 88-129369



Nr:
B_BK_60112_0426_2024
Ważny do:
24.01.2030



Nr: 1626



Nr:
2291559.02.UAE
Ważny do:
05.11.2026



Nr: 1626



Nr: V1



Nr: V3.0



Producent
Zastosowanie

TM TECHNOLOGIE
oświetlenie przestrzeni otwartej,
oświetlenie wyznaczające kierunek
ewakuacji

Rodzina

ONTEC S20

Kolor/Kolor zgodnie z RAL

biały , RAL9003

Rodzaj testu

standard

Tryb pracy

M

Znamionowy czas pracy

3 h

Stopień szczelności IP

IP65

Stopień odporności na uderzenie IK

IK08

Klasa ochronności

II

Materiał obudowy

tworzywo

Sposób montażu*

natynkowy, podtynkowy,
zwieszakowy, ścienny, sufitowy, pod
kątem

Luminancja

>2 cd/m²

Strumień (awaria)

309(2xBAT);154(1xBAT) lm

Źródło światła

LED

Moc źródła światła

2.5 W

Moc czynna

4.1 W

Napięcie AC

210-250 V

Żywotność źródła LED

50000(2xBAT);100000(1xBAT) h

Temperatura barwowa

5700 K

Temperatura minimalna

+ 0 °C

Temperatura maksymalna

+40 °C

Akumulator


LiFePO4/C (LN) 2x3.2V 1.5-1.6Ah

Gwarancja (korpus, układ elektroniczny,
źródło światła)


24 miesiące




Wymiary netto **L x W x H** [±2 mm]

227 mm x 40 mm x 120 mm



* Wybrane opcje montażu możliwe są po zastosowaniu dodatkowego akcesorium.



					
2,5		3,5	8	3,5	8
3		3,5	9	3,5	9
4		4,5	11	4,5	11
5		5	12,5	5	12,5
6		5	14,5	5	14,5
7		5	16	5	16
8		5,5	17	5,5	17
9		5,5	18	5,5	18
10		5	19	5	19

E_{min} ≥ 0,5 lx