

ONTEC R M2 302 M AT B TM-OR.M2ATM300B

Kliknij w wybraną ikonę, aby pobrać plik:



Nr: 0426



Nr: 4410/2021
Ważny do:
04.09.2026



Nr: 88-128814



Nr:
B_BK_60112_0424_2024
Ważny do:
24.01.2030



Nr: 0426



Nr: 2291559.02-
UAE
Ważny do:
05.11.2026




Nr: 0426




Nr: V1




Nr: V3.0






Producent	TM TECHNOLOGIE
Zastosowanie	oświetlenie przestrzeni otwartej
Rodzina	ONTEC R
Kolor/Kolor zgodnie z RAL	czarny , RAL9005
Rodzaj testu	autotest
Tryb pracy	M
Znamionowy czas pracy	3 h
Stopień szczelności IP	IP20
Stopień odporności na uderzenie IK	IK03
Klasa ochronności	II
Materiał obudowy	tworzywo
Sposób montażu*	natynkowy, podtynkowy, ścienny, sufitowy, pod kątem
Strumień (awaria)	288 lm
Źródło światła	LED
Moc źródła światła	2 W
Moc czynna	7.2 W
Napięcie AC	210-250 V
Żywotność źródła LED	50000 h
Temperatura barwowa	5700 K
Temperatura minimalna	+10 °C
Temperatura maksymalna	+35 °C
Akumulator	LiFePO4/C (LN) 6.4V 1.5-1.6Ah
Gwarancja (korpus, układ elektroniczny, źródło światła)	36 miesięcy
Wymiary netto L x W x H [±2 mm]	130 mm x 31 mm x 130 mm



* Wybrane opcje montażu możliwe są po zastosowaniu dodatkowego akcesorium.



				
2,5	3,5	8,5	3,5	8,5
3	4	9,5	4	9,5
4	4,5	12	4,5	12
5	5	14	5	14
6	5	15,5	5	15,5
7	4	17	4	17
8	4	17,5	4	17,5
9	4	18	4	18
10	3	19	3	19

E_{min} ≥ 0,5 lx