


Oprawa sufitowa punktowa



Kanlux SEIDY to popularna rodzina opraw oczek sufitowych, w której możemy wybrać oprawy z 1 lub 2 punktami świetlnymi. Dzięki szerokiemu wyborowi kolorów i faktur materiałów, z których są wykonane, skomponujemy z nich idealne oświetlenie kawiarni, wnętrz hotelowych, ale także zacisza domowego.

DANE OGÓLNE:

Kolor: czarny anodowany

Konieczność stosowanie lamp samoekranujących: tak

Miejsce montażu: do wbudowania w sufit

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,5m

Wymienne źródło światła: tak

Wyrób jest nieodpowiedni do montażu na podłożu normalnie palnym: >35W

Wyrób nienadający się do okrywania materiałem termoizolacyjnym: tak

Długość [mm]: 90

Szerokość [mm]: 90

Wysokość [mm]: 26

Otwór montażowy [mm]: Ø80

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 12 AC; 12 DC

Moc maksymalna [W]: max 10

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: III

Materiał obudowy: stop aluminium

Źródło światła: MR16

Źródło światła w komplecie: nie

Trzonek (Źródło światła): Gx5,3

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25

Rodzaj przyłącza: wolne końce przewodów

Długość przewodu [m]: 0.12

Przekrój przewodu [mm²]: 0.75

Regulacja kątowa oprawy oświetleniowej: w jednej osi

Regulacja kątowa oprawy oświetleniowej [°]: 30

Stopień IP: 20

Kształt: kwadratowy

18289 SEIDY CT-DTL50-B

Oprawa sufitowa punktowa

