

23239 KMI-R-3/125A

Rozłącznik izolacyjny, modułowy



Rozłącznik izolacyjny służy do rozłączania obwodów obciążonych prądem znamionowym. Kategoria użytkowania AC-22A, AC-23A.

DANE OGÓLNE:

Kategoria użytkowania: AC-22A / AC-23A

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Norma: PN-EN 60947-3

Długość [mm]: 81

Szerokość [mm]: 54

Wysokość [mm]: 98

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 415 AC

Prąd znamionowy [A]: 125

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Rodzaj przyłącza: kostka przyłączeniowa

Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 1-25

Typ sterowania: mechaniczne

Liczba modułów: 3

Stopień IP: 20

Znamionowe napięcie izolacji U_i [V]: 800

Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane U_{imp} [V]: 6000

Znamionowy prąd łączeniowy I_e [A]: 125 (AC-22A) / 80 (AC-23A)

Ilość biegunów: 3

Prąd cieplny I_{th} [A]: 125

23239 KMI-R-3/125A

Rozłącznik izolacyjny, modułowy

