


24365 SONOR CCT UP 6W B

Oprawa sufitowa punktowa



Kanlux SONOR CCT UP to oprawa sufitowa, która pozwala wygodnie dopasować światło do funkcji pomieszczenia. Dzięki regulacji barwy w zakresie 3000K, 4000K i 5700K oraz możliwości świecenia w dół, w górę albo jednocześnie w obu kierunkach, jedna oprawa może pełnić zarówno rolę praktycznego oświetlenia głównego, jak i dekoracyjnego akcentu na suficie. Funkcja up-light tworzy delikatną poświatę, która buduje klimat wnętrza, a światło skierowane w dół zapewnia komfortowe doświetlenie codziennej przestrzeni. Oprawa dostępna jest w dwóch mocach (6W/12W) oraz w dwóch kolorach: matowym białym i matowym czarnym, co ułatwia dopasowanie jej do różnych aranżacji.

DANE OGÓLNE:

Kolor: czarny

Miejsce montażu: do nadbudowania na suficie

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu : 0,5m

Możliwość współpracy ze ściemniaczem : nie

Wysokość [mm]: 91

Średnica [mm]: 90

Zintegrowane źródło światła LED: tak

Liczba modułów (Źródło światła LED): 1/1

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: max 6

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym : II

Materiał klosza: tworzywo sztuczne

Materiał obudowy: stop aluminium

Rodzaj diody: LED SMD

Strumień świetlny [lm]: 460/490/500

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]: 710/140

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]: w kuli (360°)

Barwa światła: ciepłobiała, biała, chłodnobiała


Skorelowana temperatura barwowa [K]: 3000/4000/5700

Jednolitość barwy w elipsach McAdama : 6

Wskaźnik oddawania barw: 80

24365 SONOR CCT UP 6W B

Oprawa sufitowa punktowa



Trwałość [h]: 30000

Ilość cykli wł/wył: 15000

Kąt świecenia [°]: 110

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25

Rodzaj przyłącza: kostka samozaciskowa

Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 0,5÷1,5

Stopień IP: 20

Kształt: okrągły

