

28997 REKA SOLAR15 6W-L-GR

Oprawa solarna LED



Kanlux REKA Solar to nowoczesna solarna oprawa elewacyjna. Regulacja kąta świecenia w zakresie 0-90° pozwala precyzyjnie ukierunkować światło, a zasilanie solarne, szczelność IP65 i możliwość wyboru temperatury barwowej sprawiają, że REKA Solar to praktyczne i elastyczne rozwiązanie do podświetlenia elewacji i stref wejściowych. Dodatkowym atutem jest wbudowany czujnik mikrofalowy, który posiada trzy tryby pracy. REKA w wersji solarnej to doskonała alternatywa dla tradycyjnych, znanych już opraw REKA - tym razem możesz oświetlić elewację w miejscu w którym chcesz, bez konieczności korzystania z instalacji elektrycznej.

DANE OGÓLNE:

Kolor: grafitowy

Miejsce montażu: na podłożu

Miejsce zastosowania: wewnątrz i na zewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,2m

Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie

Wykrywanie ruchu: tak

Wymienne źródło światła: nie

Długość [mm]: 150

Szerokość [mm]: 150

Wysokość [mm]: 150

Zintegrowane źródło światła LED: tak

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 3,7 DC 18650 ACCU

Moc maksymalna [W]: max 6

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: III

Materiał: stop aluminium, tworzywo sztuczne

Materiał klosza: PC

Rodzaj diody: LED SMD

Strumień świetlny [lm]: max 600

Barwa światła: ciepłobiała, biała, chłodnobiała

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 3000/4000/6500

Jednolitość barwy w elipsach McAdama: 6

Wskaźnik oddawania barw: 80


Trwałość [h]: 25000

Ilość cykli wł/wył: ≥15000

Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: max 100

28997 REKA SOLAR15 6W-L-GR

Oprawa solarna LED



Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: -20+35

Akumulator (typ): 18650

Akumulator (parametry): Li-Ion 3,7V 1800mAh

Rodzaj czujnika: mikrofalowy

Czas działania czujnika [sekunda-minuta]: 25--

Kąt działania czujnika [°]: 120

Nastawa poziomu natężenia oświetlenia, przy którym czujnik wykrywa ruch [lx]: 20-30

Regulacja kątowa oprawy oświetleniowej [°]: 90

Stopień IP: 65

Zasięg czujnika [m]: max 3

AKCESORIA

28998

REKA BOLL 50 BASE GR

Akcesorium oprawy REKA SOLAR montowane w twardym podłożu



28999

REKA BOLL 50 SPIKE GR

Akcesorium oprawy REKA SOLAR montowane za pomocą szpikulca w gruncie

