


29005 REKA CCT EL 7W-L-GR

Oprawa elewacyjna



Kanlux REKA CCT to nowa wersja jednej z najbardziej rozpoznawalnych opraw architektonicznych w ofercie, zaprojektowana z myślą o prostym dopasowaniu światła do otoczenia. Dzięki funkcji CCT użytkownik może wybrać jedną z trzech barw światła — 3000K, 4000K lub 6500K — a przy mocy 7W oprawa zapewnia odpowiedni efekt świetlny przy zachowaniu oszczędnej pracy. Minimalistyczna, geometryczna forma w grafitowym kolorze (RAL7016) sprawia, że oprawa dobrze wpisuje się zarówno w nowoczesną architekturę, jak i klasyczne elewacje. Szczelność IP54 oraz 5-letnia gwarancja zapewniają komfort użytkowania na lata.

DANE OGÓLNE:

Kolor: grafitowy

Miejsce montażu: do nadbudowania na ścianie

Miejsce zastosowania: na zewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,5m

Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie

Wykrywanie ruchu: nie

Kierunek świecenia oprawy: góra i dół

Długość [mm]: 100

Szerokość [mm]: 100

Wysokość [mm]: 100

Zintegrowane źródło światła LED: tak

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 7

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: I

Materiał obudowy: stop aluminium

Materiał szyby ochronnej: szkło hartowane

Rodzaj diody: LED SMD

Strumień świetlny [lm]: 280/320/300

Barwa światła: biała, ciepłobiała, chłodnobiała

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 3000/4000/6500


Jednolitość barwy w elipsach McAdama: 6

Wskaźnik oddawania barw: 80

Trwałość [h]: 30000

29005 REKA CCT EL 7W-L-GR

Oprawa elewacyjna



Ilość cykli wł/wył: ≥ 20000

Kąt świecenia [$^{\circ}$]: max 90

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [$^{\circ}\text{C}$]: $-15 \div 35$

Rodzaj przyłącza: kostka śrubowa

Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm^2]: 1-1,5

Stopień IP: 54

INFORMACJE DODATKOWE:

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej