

38450 KDB-IP65-S04T

Rozdzielnica serii KDB



Obudowy do zastosowań specjalnych - rodzina KDB-IP65 wyróżnia się zwiększoną odpornością na warunki atmosferyczne. Wykonane z materiału odpornego na działanie promieniowania UV, spełniają warunki odporności na wnikanie ciał stałych i wody w stopniu IP65, wytrzymałość mechaniczna na poziomie wymagań stopnia IK10. W zestawie akcesoria montażowe wraz z elementami uszczelniającymi połączenia, szyny łączeniowe, naklejki opisowe oraz zaślepki modułowe.

DANE OGÓLNE:

Kolor: szary

Miejsce montażu: do nadbudowania na ścianie

Miejsce zastosowania: wewnątrz i na zewnątrz

Norma: PN-EN 62208

Długość [mm]: 140

Szerokość [mm]: 100

Wysokość [mm]: 210

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 1500 AC; 1500 DC

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: II

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: -25+40

Liczba modułów: 4P

Stopień IK: 10

Stopień IP: 65

Liczba rzędów: 1

Ilość zacisków N/PE: 4+4

38450 KDB-IP65-S04T

Rozdzielnica serii KDB

