



TRETO to seria zasilaczy stałonapięciowych do zastosowań specjalnych. Wysoki stopień szczelności IP67 pozwala na montaż w miejscach, w których występuje zapylenie lub wilgoć. Zintegrowane oprzewodowanie posiada odpowiedni przekrój poprzeczny, pozwalający zminimalizować potencjalne spadki napięć. Rodzina obejmuje szeroki zakres mocy (od 15W do 200W) oraz dwie wartości napięcia zasilania. Wersja "C" jest przeznaczona do montażu w puszkach instalacyjnych. TRETO to idealny wybór do zasilania taśm LED takich jak Kanlux LEDS.

DANE OGÓLNE:

Kolor: biały

Miejsce zastosowania: wewnątrz i na zewnątrz

Możliwość montażu na powierzchniach normalnie palnych: tak

Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie

Sprawność zasilacza [%]: 86

Długość [mm]: 121

Szerokość [mm]: 37

Wysokość [mm]: 26

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Prąd znamionowy [A]: max 0,3

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

λ : 0,9

Moc znamionowa [W]: 32-40

Moc maksymalna [W]: 40

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: II

Materiał: tworzywo sztuczne

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: -20÷40

Rodzaj przyłącza: wolne końce przewodów

Długość przewodu [m]: 0.19

Przekrój przewodu [mm²]: PRI: 1 / SEC: 1

Rodzaj zasilacza: stałonapięciowy

Zabezpieczenie przeciążeniowe: tak

Zabezpieczenie zwarciovowe: tak

Maksymalna temperatura Ta [°C]: 45

Napięcie wejściowe - PRI [V]: 220-240

39509 TRETO IP67 48V 40W

Zasilacz CV

Napięcie wyjściowe - SEC [V]: 48 DC

Prąd wyjściowy - SEC [mA]: max 830

Stopień IP: 67

Tc [°C]: 85