



TRETO to seria zasilaczy stałonapięciowych do zastosowań specjalnych. Wysoki stopień szczelności IP67 pozwala na montaż w miejscach, w których występuje zapylenie lub wilgoć. Zintegrowane oprzewodowanie posiada odpowiedni przekrój poprzeczny, pozwalający zminimalizować potencjalne spadki napięć. Rodzina obejmuje szeroki zakres mocy (od 15W do 200W) oraz dwie wartości napięcia zasilania. Wersja "C" jest przeznaczona do montażu w puszkach instalacyjnych. TRETO to idealny wybór do zasilania taśm LED takich jak Kanlux LEDS.

#### DANE OGÓLNE:

**Kolor:** biały

**Miejsce zastosowania:** wewnątrz i na zewnątrz

**Możliwość montażu na powierzchniach normalnie palnych:** tak

**Możliwość współpracy ze ściemniaczem:** nie

**Sprawność zasilacza [%]:** 89

**Długość [mm]:** 193

**Szerokość [mm]:** 52

**Wysokość [mm]:** 37

#### DANE TECHNICZNE:

**Napięcie znamionowe [V]:** 220-240 AC

**Prąd znamionowy [A]:** max 1

**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50

**$\lambda$ :** 0,9

**Moc znamionowa [W]:** 75-150

**Moc maksymalna [W]:** 150

**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym:** II

**Materiał:** tworzywo sztuczne

**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]:** -20÷40

**Rodzaj przyłącza:** wolne końce przewodów

**Długość przewodu [m]:** 0.19

**Przekrój przewodu [mm²]:** PRI: 1 / SEC: 1,5

**Rodzaj zasilacza:** stałonapięciowy

**Zabezpieczenie przeciążeniowe:** tak

**Zabezpieczenie zwarciovowe:** tak

**Maksymalna temperatura Ta [°C]:** 45

**Napięcie wejściowe - PRI [V]:** 220-240

## 39518 TRETO IP67 12V 150W

---

Zasilacz CV

Napięcie wyjściowe - SEC [V]: 12 DC  
Prąd wyjściowy - SEC [mA]: max 12500  
Stopień IP: 67  
Tc [°C]: 85