


46086 STONO 15M 80 SE GR

Oprawa ogrodowa z wymiennym źródłem światła



IP
65



Kanlux STONO 15M to dekoracyjna seria opraw ogrodowych z charakterystycznym, kulistym kloszem, która buduje przyjemny klimat wokół domu. W rodzinie dostępne są kinkiety oraz słupki o wysokości 50 cm i 80 cm, a wybrane modele wyposażone są w czujnik ruchu, zwiększający funkcjonalność przy wejściach czy wzdłuż ogrodowych ścieżek. Aluminiowa obudowa oraz klosz z polietylenu wykonany w technologii formowania rotacyjnego tworzą trwałą konstrukcję odporną na warunki zewnętrzne (IP65). Jednolita struktura i równomierna grubość klosza przekładają się na spójny efekt świetlny, bez prześwitów i nierówności. Oprawy przystosowane są do wymiennego źródła światła E27 o mocy do 15W, a ich stylistyka doskonale komponuje się z innymi oprawami z kolekcji Kanlux STONO, pozwalając stworzyć spójną aranżację oświetlenia ogrodu.

DANE OGÓLNE:

Kolor: antracyt

Miejsce montażu: na podłożu

Miejsce zastosowania: wewnątrz i na zewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,2m

RAL: 7016

Wykrywanie ruchu: tak

Wymienne źródło światła: tak

Kierunek świecenia oprawy: góra

Wysokość [mm]: 800

Średnica [mm]: 150

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: max 15

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: I

Materiał klosza: PE

Materiał obudowy: stop aluminium

Źródło światła: LED


Źródło światła w komplecie: nie

Trzonek (Źródło światła): E27

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: -20+35

46086 STONO 15M 80 SE GR

Oprawa ogrodowa z wymiennym źródłem światła



Rodzaj czujnika: PIR

Rodzaj przyłącza: kostka śrubowa

Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 1,5-2,5

Czas działania czujnika [sekunda-minuta]: 10-5

Kąt działania czujnika [°]: max 110

Nastawa poziomu natężenia oświetlenia, przy którym czujnik wykrywa ruch [lx]: 3-2000

Stopień IP: 65

Zasięg czujnika [m]: max 10