

46280 LIXAN CCTDIM W/SR

Plafoniera LED



Kanlux LIXAN LED to nowoczesne plafoniere z funkcją CCT (3000K–6500K) i ściemnianiem, które pozwalają dopasować światło do rytmu dnia i charakteru wnętrza. Wygodne sterowanie pilotem sprawia, że zmiana ustawień jest szybka i intuicyjna. Oprawy dostępne są w dwóch mocach, 47W i 65W, oraz w dwóch wariantach kolorystycznych, biały/srebrny i biały/czarny, dzięki czemu łatwo dopasować je do różnych pomieszczeń. Solidne wykonanie oraz 5-letnia gwarancja potwierdzają, że to rozwiązanie łączy estetykę z niezawodnością.

DANE OGÓLNE:

Kolor: biały / srebrny

Miejsce montażu: do nadbudowania na suficie

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,5m

Wbudowana regulacja jasności: tak

Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie

Sterowanie: pilot na podczerwień

Wysokość [mm]: 70

Średnica [mm]: 385

Zintegrowane źródło światła LED: tak

Liczba modułów (Źródło światła LED): 4

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: max 47

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: I

Materiał klosza: PMMA

Materiał obudowy: PC

Źródło światła: LED

Rodzaj diody: LED SMD

Funkcja Night Light: max 9,5W / max 940lm / 3000K

Strumień świetlny [lm]: max 4100 (4000K)

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]: 1575


Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]: w kuli (360°)

Barwa światła: ciepłobiała, biała, chłodnobiała

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 3000-6500

46280 LIXAN CCTDIM W/SR

Plafoniera LED



Jednolitość barwy w elipsach McAdama : 6

Wskaźnik oddawania barw: 80

Trwałość [h]: 50000

Ilość cykli wł/wył: ≥ 25000

Kąt świecenia [°]: 110

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5+25

Rodzaj przyłącza: kostka samozaciskowa

Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 0,75÷1,5

Stopień IP: 20

Kształt: okrągły

INFORMACJE DODATKOWE:

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej