

46371 PLAVE PAN60 CCT+RGB B

Plafoniera LED



Kanlux PLAVE PAN to nowa odsłona lampowentylatorów PLAVE, w której część wentylatorowa została umieszczona głębiej, a większa powierzchnia świecąca nadaje oprawie bardziej dekoracyjny charakter. Model oferuje regulację barwy światła w zakresie 3000–6500K (CCT), a także pełen zakres kolorów (RGB), dzięki czemu łatwo dopasować światło do nastroju i funkcji pomieszczenia. Do tego dochodzi ściemnianie, tryb nocny, sterowanie pilotem oraz 5-stopniowa regulacja prędkości wentylatora, co przekłada się na wygodę codziennego użytkowania. PLAVE PAN dostępne jest w dwóch rozmiarach: 485 mm w wersji z jasną obudową oraz 600 mm w wersji z obudową czarną.

DANE OGÓLNE:

Kolor: czarny

Miejsce montażu: do nadbudowania na suficie

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu : 0,5m

Wbudowana regulacja jasności: tak

Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie

Sterowanie: pilot na podczerwień

Wyłącznik czasowy: tak

Wysokość [mm]: 195

Średnica [mm]: 600

Zintegrowane źródło światła LED: tak

Liczba modułów (Źródło światła LED): 4

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: max 48

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym : II

Materiał klosza: tworzywo sztuczne

Materiał obudowy: tworzywo sztuczne

Rodzaj diody: LED SMD

Funkcja Night Light: max 1,93W / max 70lm / 3000

Strumień świetlny oprawy [lm]: 1100 (WW) / 2300 (NW) / 1200 (CW)

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: 700


Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: w kuli (360°)

Barwa światła: ciepłobiała, biała, chłodnobiała, RGB

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 3000/4000/6500

46371 PLAVE PAN60 CCT+RGB B

Plafoniera LED



Jednolitość barwy w elipsach McAdama : 6

Wskaźnik oddawania barw: 80

Trwałość [h]: 25000

Ilość cykli wł/wył: ≥20000

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25

Obroty silnika: 1050

Rodzaj przyłącza: kostka śrubowa

Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 1,5

Ciśnienie akustyczne [dB]: max 56

Objęściowy przepływ powietrza [m³/min]: 48

Pobór mocy silnika [W]: max 15

Stopień IP: 20

Kształt: okrągły

