

Plafoniera LED



Kanlux PLAVE INB to nowoczesna plafoniera z funkcją wentylatora, która łączy minimalistyczny wygląd z wysoką funkcjonalnością. W tej wersji śmigła wentylatora są ukryte i wysuwają się dopiero po jego uruchomieniu, dzięki czemu na co dzień oprawa niepracująca w trybie wentylacji wygląda jak klasyczna lampa sufitowa. Model oferuje regulację barwy światła w zakresie 3000–6500K (CCT), funkcję ściemniania, tryb nocny oraz wygodne sterowanie pilotem. Dodatkowo 5-stopniowa regulacja prędkości wentylatora pozwala dopasować intensywność pracy do aktualnych potrzeb. PLAVE INB dostępna jest z możliwością wyboru wysokości (38 cm lub 45,5 cm), a średnica oprawy zmienia się w zależności od trybu pracy – od 49 cm (przy wyłączonej funkcji wentylatora) do 107 cm po maksymalnym rozłożeniu śmigieł.

DANE OGÓLNE:

Kolor: biały / srebrny

Miejsce montażu: do nadbudowania na suficie

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,5m

Wbudowana regulacja jasności: tak

Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie

Sterowanie: pilot na podczerwień

Wyłącznik czasowy: tak

Średnica [mm]: 490

Zintegrowane źródło światła LED: tak

Liczba modułów (Źródło światła LED): 1

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: max 36

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: I

Materiał klosza: tworzywo sztuczne

Materiał obudowy: tworzywo sztuczne

Rodzaj diody: LED SMD

Funkcja Night Light: max 3,5W / max 150lm / 3000K


Strumień świetlny oprawy [lm]: 1700 (WW) / 2100 (NW) / 1800 (CW)

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: 4400



46372 PLAVE INB49 CCT W/SR

Plafoniera LED



Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm] : w kuli (360°)

Barwa światła: ciepłobiała, biała, chłodnobiała

Skorelowana temperatura barwowa [K] : 3000/4000/6500

Jednolitość barwy w elipsach McAdama : 6

Wskaźnik oddawania barw: 80

Trwałość [h] : 20000

Ilość cykli wł/wył : ≥ 20000

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C] : 5÷25

Obroty silnika : 228

Rodzaj przyłącza: kostka samozaciskowa

Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²] : 1,5

Ciśnienie akustyczne [dB] : max 52

Objęściowy przepływ powietrza [m³/min] : 125

Pobór mocy silnika [W] : max 30

Stopień IP : 20

Kształt: okrągły

