

### Oprawa uliczna LED



Kanlux PRO-SL to nowa odsłona opraw ulicznych, zaprojektowana z myślą o niezawodności w wymagających warunkach zewnętrznych. Seria oferuje skuteczność świetlną do 185 lm/W, barwę 4000K, stopień ochrony IP66, odporność klosza ze szkła hartowanego na uderzenia na poziomie IK09, a całej oprawy na poziomie IK08, a całość potwierdzają 5-letnia gwarancja i certyfikat ENEC. Oprawy PRO-SL dostępne są w dwóch rozmiarach obudowy — S i M — z możliwością montażu zarówno na wysięgniku, jak i bezpośrednio na słupie. Regulacja kąta nachylenia oraz opcjonalne soczewki z innymi rozsyłami pozwalają dopasować oprawę do różnych projektów oświetlenia miejskiego i osiedlowego. Gniazdo Zhaga oraz zasilacz DALI występują wyłącznie w wersji PRO-SL S ZH.

#### DANE OGÓLNE:

**Kolor:** szary

**Miejsce montażu:** słup uliczny

**Miejsce zastosowania:** na zewnątrz

**Możliwość współpracy ze ściemniaczem:** nie

**RAL:** 9023

**Sterowanie:** Zhaga

**Długość [mm]:** 530

**Szerokość [mm]:** 207

**Wysokość [mm]:** 100

**Zawartość rtęci w lampie [mg]:** 0

#### DANE TECHNICZNE:

**Napięcie znamionowe [V]:** 220-240 AC

**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50

**Moc maksymalna [W]:** 30

**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym:** II

**Materiał obudowy:** stop aluminium

**Materiał szyby ochronnej:** szkło hartowane

**Rodzaj diody:** LED SMD

**Strumień świetlny [lm]:** 5550

**Barwa światła:** biała

**Skorelowana temperatura barwowa [K]:** 4000

**Jednolitość barwy w elipsach McAdama:** 6

**Wskaźnik oddawania barw:** 70

### Oprawa uliczna LED

**Trwałość [h]:** 100000

**Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości:** L80B10

**Ilość cykli wł/wył:**  $\geq 30000$

**Kąt świecenia [°]:** X150/Y125

**Skuteczność świetlna lampy [lm/W]:** 185

**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]:** -20÷45

**Rodzaj przyłącza:** wolne końce przewodów

**Rodzaj przewodu:** H05RN-F

**Długość przewodu [m]:** 0.4

**Przekrój przewodu [mm²]:** 0,75-2,5

**Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe:** 10kV

**Stopień IK:** 08

**Stopień IP:** 66

#### INFORMACJE DODATKOWE:

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej