



## Opis ETIM

|                                          |                                                 |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Klasa                                    | Gniazdo (EC000125)                              |
| Grupa                                    | Elementy instalacyjne i połączeniowe (EG000013) |
| Liczba aktywnych styków (okrągłych)      | 0                                               |
| Liczba aktywnych styków (płaskich)       | 0                                               |
| Z lampką sygnalizacyjną                  | Nie                                             |
| Liczba modułów (dla systemów modułowych) | 0                                               |
| Liczba gniazd z przełącznikiem           | 0                                               |
| Nadruk/symbol                            | Brak                                            |
| Typ połączenia                           | Zacisk śrubowy                                  |
| Z pokrywą uchylną                        | Nie                                             |
| Z zabezpieczeniem przed dziećmi          | Nie                                             |
| Miejsce na etykietę/oznaczenie           | Nie                                             |
| Kolor                                    | Biały                                           |
| Numer RAL (zbliżony)                     | 9003                                            |
| Przezroczysty                            | Nie                                             |
| Model zamykany                           | Nie                                             |
| Z mechanizmem wyrzutu wtyczki            | Nie                                             |
| Izolowane                                | Nie                                             |
| Z oświetleniem funkcyjnym                | Nie                                             |
| Z oświetleniem ewakuacyjnym              | Nie                                             |
| Z ochroną przeciwprzepięciową            | Nie                                             |
| Ochrona przed prądem przetężeniowym      | Nie                                             |
| Z bezpiecznikiem miniaturowym            | Nie                                             |
| Sposób montażu                           | Montaż podtynkowy                               |
| Sposób mocowania                         | Montaż pazurkowy /-śrubowy                      |
| Materiał                                 | Tworzywo sztuczne                               |
| Gatunek materiału                        | Tworzywo termoplastyczne                        |

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Bezhalogenowe                     | Tak         |
| Zabezpieczenie powierzchni        | Stan surowy |
| Wykończenie powierzchni           | Błyszczący  |
| Model antybakteryjny              | Nie         |
| Z funkcją pętli (loop through)    | Nie         |
| Z przełącznikiem wł./wył.         | Nie         |
| Obrócona wkładka centralna        | Nie         |
| Prąd znamionowy                   | 16 [A]      |
| Napięcie znamionowe               | 250 [V]     |
| Zakres częstotliwości             | 0..0 [Hz]   |
| Znamionowy prąd różnicowy         | 0 [mA]      |
| Stopień ochrony (IP)              | IP20        |
| Odporność udarowa                 | IK03        |
| Szerokość osprzętu                | 88 [mm]     |
| Wysokość osprzętu                 | 82 [mm]     |
| Głębokość osprzętu                | 41 [mm]     |
| Min. głębokość puszkii montażowej | 60 [mm]     |

## Informacje o opakowaniu

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Jednostka opakowania       | Pudełko |
| Ilość jednostek zamówienia | 10      |
| Długość                    | 0,82    |
| Szerokość                  | 0,88    |
| Wysokość                   | 0,29    |

## Informacje cenowe

|                 |      |
|-----------------|------|
| Cena katalogowa | 17,7 |
|-----------------|------|

## Załączniki

|                           |                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zatwierdzenie/certyfikat  | <a href="https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/certyfikaty/kier/g_poj_schuko_cb.pdf">https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/certyfikaty/kier/g_poj_schuko_cb.pdf</a> |
| Karta danych produktowych | <a href="https://etim-mapper.com/product-card/pdf/Xydjpl0212IUyDRzg m5LpwBB0jFvxfxj/lang/pl">https://etim-mapper.com/product-card/pdf/Xydjpl0212IUyDRzg m5LpwBB0jFvxfxj/lang/pl</a>         |
| Główne zdjęcie produktu   | <a href="https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/podtynk/kier/biel/gp-1ws_00.jpg">https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/podtynk/kier/biel/gp-1ws_00.jpg</a>           |