



Opis ETIM

Klasa	Gniazdo antenowe (EC000439)
Grupa	Anteny i technologie satelitarne (EG000033)
Model	Gniazdo końcowe
Sposób montażu	Montaż podtynkowy
Liczba modułów (dla systemów modułowych)	1
Tłumienie wejściowe dla 860 MHz	4,3 [dB]
Tłumienie wejściowe dla 2150 MHz	0 [dB]
Liczba gniazd	1
Do rozdzielni teleinformatycznej	Nie
Tłumienie przelotowe dla 860 MHz	0 [dB]
Tłumienie przelotowe dla 2150 MHz	0 [dB]
Do zasilania zdalnego	Nie
Sposób mocowania	Montaż pazurkowy /-śrubowy
Kolor	Biały
Numer RAL (zbliżony)	9003
Zabezpieczenie powierzchni	Stan surowy
Wykończenie powierzchni	Błyszczący
Materiał	Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału	Tworzywo termoplastyczne
Bezhalogenowe	Tak
Szerokość osprzętu	71 [mm]
Wysokość osprzętu	71 [mm]
Głębokość osprzętu	36 [mm]
Min. głębokość puszkii montażowej	60 [mm]

Informacje o opakowaniu

Jednostka opakowania	Pudełko
Ilość jednostek zamówienia	10
Długość	0,71
Szerokość	0,71
Wysokość	0,24

Informacje cenowe

Cena katalogowa	91,6
-----------------	------

Załączniki

Zatwierdzenie/certyfikat	https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/deklaracje/karo/rtv_data.pdf
Karta danych produktowych	https://etim-mapper.com/product-card/pdf/LClu0hINgHgWHumL1IUjpHlsaWwOa4lf/lang/pl
Główne zdjęcie produktu	https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/podtynk/karo/biel/gpa-sd_m_00.jpg