



## Opis ETIM

|                                          |                                                 |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Klasa                                    | Łącznik instalacyjny (EC001590)                 |
| Grupa                                    | Elementy instalacyjne i połączeniowe (EG000013) |
| Układ połączeń                           | Łącznik 1-biegunowy                             |
| Sposób działania                         | Przycisk wahadłowy                              |
| Konfiguracja elementów                   | Element podstawowy z kompletną obudową          |
| Liczba modułów (dla systemów modułowych) | 1                                               |
| Przycisk                                 | Nie                                             |
| Liczba dźwigni                           | 1                                               |
| Sposób montażu                           | Montaż podtynkowy                               |
| Sposób mocowania                         | Montaż pazurkowy /-śrubowy                      |
| Z płytą montażową                        | Nie                                             |
| Materiał                                 | Metal                                           |
| Gatunek materiału                        | Inne                                            |
| Bezhalogenowe                            | Tak                                             |
| Zabezpieczenie powierzchni               | Lakierowanie                                    |
| Wykończenie powierzchni                  | Błyszczący                                      |
| Kolor                                    | Mosiądz                                         |
| Numer RAL (zbliżony)                     | 8019                                            |
| Miejsce na oznaczenie                    | Nie                                             |
| Podświetlenie                            | Tak                                             |
| Funkcja podświetlenia                    | Z podświetleniem (w pozycji Wł.)                |
| Rodzaj podświetlenia                     | Lampa tłąca                                     |
| Stopień ochrony (IP)                     | IP20                                            |
| Napięcie znamionowe                      | 250 [V]                                         |
| Prąd znamionowy                          | 16 [A]                                          |
| Prąd łączeniowy do świetlówek            | 16 [AX]                                         |

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| Styki sygnału zwrotnego           | Nie                |
| Typ połączenia                    | Wtyk samozaciskowy |
| Przełącznik pralkowy              | Nie                |
| Szerokość osprzętu                | 75 [mm]            |
| Wysokość osprzętu                 | 75 [mm]            |
| Głębokość osprzętu                | 42 [mm]            |
| Głębokość wbudowania              | 25 [mm]            |
| Min. głębokość puszkii montażowej | 60 [mm]            |

## Informacje o opakowaniu

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Jednostka opakowania       | Pudełko |
| Ilość jednostek zamówienia | 4       |
| Długość                    | 0,71    |
| Szerokość                  | 0,71    |
| Wysokość                   | 0,26    |

## Informacje cenowe

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Cena katalogowa | 102,7 |
|-----------------|-------|

## Załączniki

|                           |                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zatwierdzenie/certyfikat  | <a href="https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/deklaracje/sonata/inox_laczniki.pdf">https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/deklaracje/sonata/inox_laczniki.pdf</a>             |
| Karta danych produktowych | <a href="https://etim-mapper.com/product-card/pdf/JUFfOwBK2VJs7xKR8JCzreeRY5r7w3ce/lang/pl">https://etim-mapper.com/product-card/pdf/JUFfOwBK2VJs7xKR8JCzreeRY5r7w3ce/lang/pl</a>                     |
| Główne zdjęcie produktu   | <a href="https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/podtynk/sonata_stal_inox/lp-1rms_m_37.jpg">https://www.ospel.pl/sites/all/pliki/import/image/podtynk/sonata_stal_inox/lp-1rms_m_37.jpg</a> |